



ARDEX - Zemin Uygulama Çözümleri

24 Saat Sonra Parke Bile Kaplamaya Hazır Zeminler

Zamanın adeta nakit olduğu günümüzde ARDEX, hızlı zemin uygulama çözümleri sunuyor.

Özellikle mağaza, konut, otel, iş merkezi vb. yerlerde yapılacak tadilat veya yeni zemin uygulamalarında geleneksel yöntemlerle yapılan zemin tesviyesi, tamiratı ve kaplamaları günler hatta haftalar sürüyor.

ARDEX tüm bu işlemleri, geliştirmiş olduğu üstün zemin ürünleriyle 24 saat gibi inanılmayacak bir süre içerisinde tamamen kaplamaya ve kullanıma hazır hale getiriyor.

ARDEX A 45 tamirat harcı, ARDEX A 35 şap çimentosu, ARDEX K 15 ve ARDEX K 80 kendinden yayılan zemin şapları ile aynı gün içerisinde uygulama yapılabilir, ertesi gün ise zemin nemini atmış bir halde her türlü parke, halı, PVC, linolyum, seramik ve epoksi kaplanacak hale geliyor.

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
A: Yenişehir Mah. Barajyolu Cad. Aral Sok. Özkanca İş Merkezi No:4/9 34758 Ataşehir - İstanbul
T: 0216 455 06 32
F: 0216 455 07 76
E: info@ardex.com.tr
W: www.ardex.com.tr, www.pandomotr.com

ARDEX K 15 Ürün Özellikleri

- İç mekânlarda kullanılır.
- Ardurapid Efektli (karışım suyunun tamamını kristal bünyesinde kullanıp hızlı bir şekilde priz alan).
- Mükemmel akıcı kıvamı sayesinde kendiliğinden yüzeye yayılan ve düzelen, makine ile de pompalanabilen ürün ile yaklaşık 30 dakika kadar çalışabilir ve bittikten yaklaşık 2 saat sonra üzerine çıkılabilir.
- Tek seferde uygulanan ve kaplamaya hazır yüzeyler.
- İş bitiminde mükemmel pürüzsüz yüzey.
- 1 günde üstüne kaplama yapılabilir yüzeyler.
- Tek seferde 10 mm'ye kadar uygulama kalınlığı.
- Çatlaksız kalın uygulama yapma imkanı.
- Sert ziftli yüzeylere uygulama imkanı.
- Düşük emisyonlu.
- Kokusuz.
- Üstün çalışma özellikleri ve yüksek verimlilik.
- Son kat olarak kullanabilme imkanı sağlar.
- Yerden ısıtmaya ve tekerlekli sandalye kullanımına uygun.

Teknik Özellikleri

Basınç Dayanımı:

- 1 gün sonra: 15N/mm²
- 3 gün sonra: 20N/mm²
- 7 gün sonra: 25N/mm²
- 28 gün sonra: 30N/mm²

Eğilme Dayanımı:

- 1 gün sonra: 5N/mm²
- 3 gün sonra: 6N/mm²
- 7 gün sonra: 7N/mm²
- 28 gün sonra: 10N/mm²

Kullanım Alanları:

- Parke,
- PVC,
- Linolyum,
- Kauçuk esaslı ince zemin kaplamaları,
- Kaba beton, beton döşemeler, şap ve bozuk zeminler üzerine uygulanır.

ARDEX K 15 ile çok kısa bir sürede kalıcı bir çözüm sağlanmış oluyor.