



# ARDEX TP 50

## Kenar Yalıtım Bandı

- Yapı elemanları arasındaki iç gerilmeyi tolere eder.
- Zeminlerde şap, kendinden yayılan ince şap, seramik ve doğal taş karo vb. kaplamaların duvarla arasında ses yalıtım sağlaması amacıyla kullanılır.
- Ahşap konstrüksiyonlarda arka kısımların havalandırılmasının sağlanması ve ses köprüsü oluşmasının engellenmesini sağlar.
- Zeminlerde yüzer döşeme kaplamalarının uygulanması ile birlikte duvarlarda ayırıcı bant olarak kullanır ve ses köprüsü oluşmasının engeller
- Köşeler dahil çok kolay ve rahat uygulama
- Kendinden yapışkanlı



### Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda

Binanın duvar, perde kolon vb. taşıyıcı yapı elemanlarında oluşabilecek gerilmenin zeminlerde uygulanacak şap, kendinden yayılan şaplar vb. kaplamalar aktarılmasını engeller.

Zeminlerde şap, kendinden yayılan ince şap, seramik ve doğal taş karo vb. kaplamaların duvarla arasında ses yalıtım sağlaması amacıyla kullanılır.

Ahşap konstrüksiyonlarda arka kısımların havalandırılmasının sağlanması ve ses köprüsü oluşmasının engellenmesini sağlar.

Zeminlerde yüzer döşeme kaplamalarının uygulanması ile birlikte duvarlarda ayırıcı bant olarak kullanır ve ses köprüsü oluşmasının engeller

### Ürün İçeriği

ARDEX TP 50 zeminlerde kullanılacak polietilen köpük esaslı kendinden yapışkanlı yumuşak banttir.

### Alt Yüzey Hazırlığı

Alt yüzey taşıyıcı, sağlam, kuru ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Kendinden yapışkanlı bandın tamamı yapışacak şekilde alt yüzey temizlenmeli ve yükseklik farklılıkları düzeltilmelidir.

Alt yüzey daha sonra gelebilecek diğer kaplamalar istinaden ARDEX ürünleri ile astarlanmalıdır.

### Uygulama

ARDEX TP 50 ambalajından çıkarıldıktan sonra istenilen ölçüde serilir ve sonrasında kesilebilir.

Daha sonra arka yüzeydeki folyo çıkarılır ve bant bastırılarak yüzeye kolayca yapıştırılır.

İç köşelerde bant arka yüzeye uyarlanarak kesilir ve yapıştırılır. Alternatif olarak birleşim yeri yan yana getirilerek de yapıştırılabilir. İki bant arasında oluşacak dikey derz boşluğu ince kendinden yapışkan bir bantla üzeri kaplanabilir.

### Dikkat Edilecek Hususlar

İlgili şap veya kendinden yayılan ince şapın uygulanmasından sonra yalıtım bantının üstte açıkta kalan kısımları bir maket bıçağı ile rahatlıkla kesilebilir.

Seramik, doğal taş vb. karo kaplamaların yapıştırılmasından sonra derz verilmeden önce kenar yalıtım bantının üst kısımları kesilmelidir.

### ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Bant genişliği:	Yaklaşık 5 cm
Bant kalınlığı:	Yaklaşık 5 mm
Su buharı geçirgenliği:	Evet
Neme dayanıklılık:	Evet
Renk:	Gri
GHS/CLP sınıflandırması:	Yok
GGVSEV/ADR sınıflandırması:	Yok
Ambalaj:	Her biri 25 m'lik 4 rulodan oluşan kutu
Raf ömrü ve depolama:	Orijinal açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamlarda yaklaşık 12 ay saklanabilir.



## YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ