

Lithofin Fleckstop PLUS

Renkleri Yoğun ve Canlı Hale Getiren Koruma Ürünü

Açıklama:

Seramik, doğaltaş ve beton yüzeyler için kullanıma hazır renk kuvvetlendirici ürün. LITHOFIN Fleckstop PLUS solvent içerisinde çözünen, siloksan esaslı, yüksek kaliteli su ve yağ itici bileşenler içerir. Özel katkıları renkleri kalıcı olarak kuvvetlendirir.

Özellikler:

Lithofin Fleckstop PLUS taşın içine nüfuz edip kapiler emiciliği azaltarak su, gres ve yağın yüzeyden girişini engeller. Nüfuzu engellenen bu malzemeler yüzey üzerinde kalarak leke oluşturmaktan yüzeyden silinebilir. LITHOFIN Fleckstop PLUS taşı korumadan yanı sıra rengini koyulaştırarak daha canlı hale getirir.

Teknik Özellikler:

Yoğunluk: Yaklaşık 0.8 g/cm³
Görünüm: Sıvı, renksiz
Parlama Noktası: >35°C
Koku: Aromatik

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda, emici seramik, terracotta, doğal ve yapay taş yüzeylerin lekeye karşı korunması ve renklerinin yoğunlaştırılması için kullanılır. Özellikle granit, gnays, kuvarsit, arduvaz ve kireç taşı gibi az ve orta emicilikte yüzeyler için idealdir, cilalı taşlar için de uygundur. LÜTFEN DİKKAT EDİN: Emprenyelenmiş yüzeylerde kullanılamaz. Mermer ve kireçtaşı aside karşı dayanıklı hale getirmez.

Uygulama Bilgileri:

Şüphe duyulan yüzeylerde uygulama öncesinde deneme yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey tamamen kuru, temiz ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Lithofin Fleckstop PLUS fırça, rulo veya bez ile uygulanabilir. Yüzeyin tamamı eşit derecede ıslatılmalıdır. Çok emici yüzeylerde uygulama 5 dakika sonra tekrarlanmalıdır. **Dikkat!** Sıvı ürün mutlaka yüzeye nüfuz etmelidir.

Kaba yüzeyler: Fazlalıklar ve köpükler kurumadan önce eşit olarak dağıtılmalı, kurutulmamalıdır. Yüzeyin tamamı ıslak görülmelidir.

Cilalı yüzeyler: Yüzeyi ürünle dikkatlice siliniz, kalıntı ve fazlalıkların kurumamasından kaçınınız. Büyük alanlarda fazlalıklar ve köpükler kurumadan önce eşit olarak dağıtılmalı, kurutulmamalıdır. Yüzeyin tamamı ıslak görülmelidir. Geniş alanlarda fazlalıkları çekçekle uzaklaştırın ve yüzeyi makine ile temizleyin. Ürün kurumaya başladıysa biraz daha Lithofin Fleckstop PLUS dökerek yüzeyi silin.

Tüm yüzeyler: Ürünün yüzeye eşit dağıldığından ve tamamının aynı görünümde olduğundan emin olun. Gerekirse vakit geçirmeden biraz daha Lithofin Fleckstop PLUS uygulayın.

Bu ürün kuruduktan sonra temizlenemez.

Lütfen Dikkat: Ürünü kullanmadan önce mutlaka deneyiniz. Bazı taşlar homojen bir emiciliğe sahip değildir ve bulutlu bir yüzey oluşmasına neden olabilir. Cam, cila, plastik, vernik gibi solventlere karşı hassas yüzeyler sıçramaya karşı korunmalıdır. Emici olmayan ve ıslak yüzeylere uygulanamaz. Mermer ve kireç taşı aside karşı hassas olmaya devam eder.

Kuruma Süresi: Solventin çoğu 2 saat içerisinde buharlaşır. 12 saat sonra yüzey üzerinde yürünebilir. Emprenye 24 - 48 saat sonra tam etkili hale gelecektir.

Uygulama Sıcaklığı: Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı 10°C

ile 25°C arasında olmalıdır. Yerden ısıtma kapatılmalı, doğrudan güneş etkisinden korunmalıdır.

Sarfiyat: Yüzeyin emiciliğine göre değişir. Honlanmış granitte yaklaşık 10 - 15 m², kesilmiş granitte yaklaşık 10 - 15m², arduvazda yaklaşık 25 - 30m² olarak örneklenebilir.

Depolama:

Serin ve kuru ortamda kapalı olarak saklanmalıdır. Açılmış ambalajlar kısa süre içerisinde kullanılmalıdır.

Etki Süresi:

Renk yoğunlaştırıcı bileşen dış mekanlarda 1 ila 2 yıl arasında etkilidir. Koruyucu bileşen yaklaşık 3 sene etkilidir. İç mekanlarda etki süresi kullanılan temizlik malzemelerine göre değişir. Güçlü yağ sökücü ürünler ve film tabakası oluşturan temizlik ürünleri uygun değildir. Düzenli temizlik ve bakım için Lithofin Fleckstop PLUS ile tamamen uyumlu Lithofin Mn Wischpflege kullanılması tavsiye edilir.

Çevre Koruma:

Organik solventler içerir, klorlu hidrokarbonlar içermez.

Beraraf: Sıvı ürün özel atık olarak sınıflandırılır. Ambalaj doğa dostu tenekedir. Temiz ambalajlar geri dönüştürülebilir.

Güvenlik:

İçerik: >%30 hidrokarbonlar, siloksanlar, polimerler, yardımcı maddeler

AB 1272/2008(CLP) yönetmeliğine göre etiketleme:

GHS sembolü 02, 05, 07, 08 Tehlike

Hidrokarbonlar, C9-C11, n-alkaliler, iso-alkanlar. Yanıcı sıvı ve buhar. Yutulursa veya hava yoluna girerse ölümcül olabilir. Ciltte tahrişe neden olur. Gözde ciddi hasara neden olur. Uyuşukluk veya baş dönmesine neden olabilir. Sürekli maruz kaldığında cilt kuruluğu veya çatlaklarına neden olabilir. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet, göz siperi, yüz siperi giyilmelidir. YUTULDUĞUNDA: Hemen bir ZEHİR MERKEZİ veya doktor aranmalıdır. Kusmaya zorlanmamalıdır. Kilitli olarak saklanmalıdır. Güvenlik: Ürün kuruduktan sonra sağlığa zararlı değildir. Uygulama sırası ve sonrasında iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

ADR 2015: Nakliye için etiketleme		
Birim	Etiket	Taşıma belgelerinde notlar
a) b)	UN 1993	sınırlı miktar nedeniyle gerekmez

Ambalaj:

- a) Çocuk kilitli kapak ile 1 litre şişe (Kartonda 10 adet)
b) 5 litre teneke (Kartonda 2 adet)

* Lütfen dikkat ediniz: verilmiş olan bu bilgiler çevre ve güvenlik ile ilgili sadece sevk edilen konsantre ürünler için geçerlidir. Uygulamadaki su ile karışımlar neticesinde bilgilerin derecesi değişiklik gösterebilir. Bu bilgiler sadece tavsiye niteliğinde bilgiler olup hiçbir bağlayıcı özelliği yoktur. Uygulama yeri ve yüzeylerine göre değişiklik gösterebilir. Önceden herhangi bir tecrübe yok ise çelişkili durumlarda ürün mutlaka numune olarak başka bir yüzeyde uygulanmalıdır.