

Lithofin FLECKSTOP >W< Solvent İçermeyen Su Bazlı Koruma Ürünü

Önemli Bilgi

Solvent içermeyen Lithofin FLECKSTOP >W< solvent bazlı diğer emprenye ürünlerinden daha farklı kimyasal özelliklere sahiptir. Bu nedenle uygulama yöntemi diğer emprenye ürünlerine göre farklılık gösterir.

Açıklama

Lithofin FLECKSTOP >W< su bazlı bir emprenye ürünüdür. Ürün kullanıma hazırdır, su ve yağ itici, ileri derecede aktif polimer ve katkıları içerir.

Teknik Özellikleri

Yoğunluk: 1,0 gr/cm³
pH-Değeri: Yaklaşık 4,5
Görüntü: Sıvı, berrak sarımtırak
Koku: Neredeyse kokusuz
Parlama noktası : Yaklaşık 36°C
Suda çözünürlük: yok

Özellikler

Bu özel emprenye ürünü yüzeyleri yağ, gres, kir ve su girişine karşı güçlü şekilde korur ve lekelenmeyi büyük ölçüde önler. Ürün yüzeyin içine işler, kapiler boşluklarda ince, görünmeyen bir film tabakası oluşturur. Uygulama yapılan yüzeyin görünümü ya hiç etkilenmez ya da sadece çok küçük bir miktar değişebilir.

Dayanıklılık: Uygulama yapılan malzemenin türüne bağlı olarak dört yıla kadardır. Ürün UV dayanımlıdır ve sararmaz.

Uygulama Alanı:

Mutfak ve yemek yenilen alanlar, masalar, tezgahlar vb. lekeye hassas mekanların bakımı için kullanılır. Cilalı veya cilasız, zımparalanmış veya pürüzlü yüzeyler üzerine uygulanabilir.

İç ve dış ortamlar içindir.

Uygulama Yüzeyleri: Çoğu cilalı veya cilasız doğal taş, kalker, terazo, emici sırsız karolar vb.

Dikkat: Yüzeyi cilalanmış mermer ve aside karşı hassas taşların, her tür sırlı seramik karonun uygunluğu önceden denenmeli ve teyit edilmelidir. Yüzeye başka koruma-bakım uygulamaları yapıldıysa uygunlukları teyit edilmelidir.

Uygulama:

Yüzey tamamen kuru, temiz ve lekelerden arındırılmış olmalıdır. Şişe kullanmadan önce çalkalanmalıdır. Paspas, fırça, rulo veya sünger ile nazikçe ve tüm yüzeye eşit şekilde uygulanmalıdır. Cilalı yüzeylerde ürünün eşit uygulandığından emin olmak için yüzey birkaç defa silinmelidir. Lithofin Fleckstop >W< bahçe spreyi ile uygulanıp geniş bir fırça ile yüzeye yayılabilir. Çok emici yüzeylerde yaklaşık 20 dakika sonra ikinci kat uygulama yapılmalıdır. Birikinti ve göllenmeler oluşmasından kaçınılmalı ve hemen silinmelidir. Fazla malzemenin yüzeyden uzaklaştırıldığından emin olunmalı, yüzeyde kurumasına izin verilmemelidir. Tüm araç gereçler uygulamadan sonra hemen suyla temizlenmelidir.

Kuruma süresi: Tam etki 48 saat sonra görülür. Bu süre içerisinde yüzey sudan ve yağdan korunmalıdır.

Lütfen dikkat: Bazı malzemeler uygulama sonrası daha koyu renk görülebilir. Bu nedenle önceden deneme uygulaması yapılmasını öneririz. Her zaman mekanın tamamına uygulama yapın. Ürün aside karşı koruma sağlamaz. Ahşap, cam, PVC, lakeli yüzeyler ve mastik dolgu yüzeylere sıçrarsa bir bez ile siliniz.

Uygulama sıcaklığı: yaklaşık 10°C-25°C arası

Sarfıyat: Emici yüzeylerde yaklaşık 7m²/litre, kaba beton taşlarda yaklaşık 10m²/litre, cilalı taşlarda 20m²/litre'ye kadar.

Uygulamanın tekrarlanması

Ürünün etkisi azalmaya başladığında Lithofin Fleckstop >W< yüzeye tekrar uygulanabilir. Çok yoğun kullanılan (mutfak tezgahları, banyolar vb.) yüzeylerde uygulama yılda bir defa tekrarlanabilir.

Depolama ve Raf Ömrü

Serin, kuru ve dona karşı korumalı ortamlarda kapalı olarak saklayınız. Raf ömrü iki yıldır. Açılan ambalajlar kısa süre içerisinde tüketilmelidir.

Çevrenin Korunması

İçerdiği aktif maddeler Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun şekilde biyolojik olarak çözünür. Solvent içermez.

Bertaraf: Ambalajlar çevre dostu polietilen'den (PE) üretilmiştir. Temiz ambalajlar geri dönüştürülebilir.

Güvenlik

Bileşenler: Polimerler, yardımcı maddeler, su.

1272/2008 (CLP) AB-Direktifine göre etiketleme:

Güvenlik: Ürün kuruduktan sonra sağlığa zararlı değildir. (LGA, Nürnberg, Almanya - tarafından yapılan bağımsız deneylerle teyit edilmiştir.)

Çocuklardan uzak tutun.

ADR 2015: Taşıma için etiketlendirme		
Birim	Sınıflandırma	Taşıma evraklarındaki notlar
a,b	--	yok

Ambalaj

- 1 lt şişe, çocuk kilidi kapağı ile birlikte 10ad / karton
- 5 lt bidon 2 ad / karton

* Lütfen dikkat ediniz: verilmiş olan bu bilgiler çevre ve güvenlik ile ilgili sadece sevk edilen konsantre ürünler için geçerlidir. Uygulamadaki su ile karıştırmalar neticesinde bilgilerin derecesi değişiklik gösterebilir. Bu bilgiler sadece tavsiye niteliğinde bilgiler olup hiçbir bağlayıcı özelliği yoktur. Uygulama yeri ve yüzeylerine göre değişiklik gösterebilir. Önceden herhangi bir tecrübe yok ise çelişkili durumlarda ürün mutlaka numune olarak başka bir yüzeyde uygulanmalıdır.