

Lithofin KUKÜ

Lithofin EKSTRA Güçlü Çimento Artığı Temizleyicisi

Çimento ve harç kalıntılarını gerçek anlamda temizlemek ve yüzeyden uzaklaştırmak için tek çözüm asit içerikli ürünlerdir. Yağ ve mum içerikli ürünler ile üzerini kaplamak yüzeysel ve geçici bir çözüm sağlar. Çimento kalıntılarını gerçek anlamda ortadan kaldırmaz sadece görünmez hale gelir fakat zaman içerisinde kesinlikle tekrar görünmeye başlar. Bu hale gelmiş bir yüzeyi temizlemek çok daha uğraştırıcı bir hal alacaktır.

Ürün Tanımı

Lithofin KUKÜ özel asitler ve etkili temizlik maddeleri içeren özel bir formülasyondur. Çok uzun yılların tecrübesini barındıran ve sürekli geliştirilen Lithofin KUKÜ profesyoneller tarafından tercih edilen etkili temizlik ürünüdür.

Özellikler

Lithofin KUKÜ ekstra güçlü çimento artığı temizleyicisi yüzey kirlerini, harç ve çimento kalıntılarını, kireç kusmalarını, sertleşmiş kir kalıntılarını, pas ve kireç izlerini kolayca çözer ve yüzeyden uzaklaştırır.

Teknik Özellikleri

Yoğunluk: 1,12 gr/cm³
pH değeri: <1 (konsantre)
Görüntü: Duru ve sarımsı
Koku: Badem kokusuna benzer
Suda çözünme: Tamamen çözünür

Kullanım Alanları

Geniş ve evrensel bir kullanımı olan Lithofin KUKÜ fayans, seramik, doğaltaş vb. beton taş uygulamaları sonrasında zeminde, duvarda ve cephede temizlik gerektiren yüzeylerde uygulanabilir. Genel uygulama alanı dış mekan ve kaba inşaat temizlikleridir.

Uygulama Yüzeyleri: Fayans, seramik, porselen, tuğla, kil, klinker, cotto, prefabrike beton yüzeyler, brüt beton, wash beton ve doğaltaşlar vb. aside karşı dayanıklı olan tüm kaplamalar üzerinde kullanılabilir.

Öneri: Zımparalanmış, parlatılmış ve cilalanmış kireç taşı, mermer ve prefabrike beton yüzeylerde Lithofin KUKÜ uygulanmamalıdır. Zımparalanmış ve kaba beton yüzeylerde en az 1:20 oranında su ile inceltilerek kullanılabilir. Demir içerikli doğaltaşlarda (örneğin; serizzo) uygulama yapıldığında sarımsı bir renk (pas) oluşabilir. Bu tür taşlar herhangi bir efekt oluşturması için sadece Lithofin MN Zementschleierentferner - çimento artığı temizleyicisi ile temizlenmelidir.

İç mekanlardaki seramik yüzey uygulamalarında kokusuz Lithofin KF çimento artığı temizleyicisi, doğaltaş uygulamalarında Lithofin MN çimento artığı temizleyicisi kullanılmalıdır.

Uygulama

Lithofin KUKÜ 1:20 oranında su ile karıştırılıp önceden ıslatılmış yüzeye uygulanır ve kısa bir etki süresi sonrasında bolca su ile durulanır.

Önemli Uyarı: Şüpheli durumda mutlaka deneme uygulaması yapılmalıdır. Aside hassas olan cilalanmış ve ince zımparalanmış mermer, kireç ve beton taşlar, belirli dekoratif fayanslar, emaye, çinko, krom, paslanmaz çelik, eloksal vb. cilalı yüzeyler için Lithofin KUKÜ uygun değildir. Bu gibi hassas malzemeler ürünün

buharından da etkilenebilir. Mekanlar uygulama sonrası mutlaka çok iyi bir şekilde havalandırılmalı ve içeride herhangi bir buhar kalmadığına emin olunmalıdır. Aksi takdirde bahsi geçen hassas yüzeylerde pas veya benzeri izler oluşabilir.

Sarıyat: Temizlenecek kalıntıların cinsine ve yoğunluğuna göre 30-50 m²/lt

Depolama

Serin ve dona karşı korumalı ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajında 5 yıla kadar saklanabilir.

Çevre koruması

İçeriğinde bulunan aktif maddeler AB direktiflerinde belirtilen şartlarda biyolojik olarak çözünebilir. Asitler temizlik esnasında büyük oranda nötralize olur.

Bertaraf edilmesi: Suyla inceltilerek atık suya karıştırılabilir. Ambalaj çevre dostu polietilenden (PE) imal edilmiştir. Temiz ambalajlar atık toplama sistemi yoluyla geri dönüştürülebilir.

Güvenlik

İçerik: Asitler, <%5 non-iyonik aktif maddeler, parfüm ve yardımcı maddeler

1272/2008(CLP) VO(EG)'ye göre etiketleme

Sembol GHS 05, 07 Tehlike

Hidrojenklorid, formik asit içerir.

Metallerde korozyona neden olabilir. Ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına neden olabilir. Solunum sisteminde tahrişe neden olabilir. But-2-in-1,4-diol içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır. Sadece orijinal ambalajında saklanmalıdır. Buharı solunmamalıdır. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/koruyucu gözlük/koruyucu yüz maskesi giyilmelidir. GÖZLE TEMASI HALİNDE: Birkaç dakika boyunca suyla dikkatlice çalkalanmalıdır. Varsa ve mümkünse kontakt lensler çıkartılmalıdır. Hemen bir ZEHİR MERKEZİ ya da doktor aranmalıdır. Kilitli yerde muhafaza edilmelidir.

ADR 2015: Taşıma için etiketlendirme		
Birim	Etiket	Taşıma evraklarındaki notlar
a)	LQ	sınırlı miktar nedeniyle yok
b)	8, UN1760	Aşındırıcı sıvı, n.o.s. (hidroklorik asit) 8, UN 1760, VG II

Ambalaj

a) Çocuk kilidi olan 1 lt'lik ambalaj (10 adet / karton)

b) 5 lt bidon (2 adet / karton)

* Lütfen dikkat ediniz: verilmiş olan bu bilgiler çevre ve güvenlik ile ilgili sadece sevki edilen konsantre ürünler için geçerlidir. Uygulamadaki su ile karışımlar neticesinde bilgilerin derecesi değişiklik gösterebilir.

Bu bilgiler sadece tavsiye niteliğinde bilgiler olup hiçbir bağlayıcı özelliği yoktur. Uygulama yeri ve yüzeylerine göre değişiklik gösterebilir. Önceden herhangi bir tecrübe yok ise çelişkili durumlarda ürün mutlaka numune olarak başka bir yüzeyde uygulanmalıdır.