

## ARDEX AR 300

### Çok Amaçlı Yapı Harcı

ARDEX AR 300 iç ve dış mekânlarda, duvarda ve zeminde, yapısal tamir gerektirmeyen delik, çatlak ve kırıkların doldurulması, çeşitli taş ve karoların yapıştırılması için kullanılan, hızlı kuruyan, rötre gerilimi düşük, TS EN 12004 standardı C1 FT sınıfına uygun seramik-karo yapıştırıcısıdır.

#### KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda
- 2 - 30 mm arası dolgu yapmak, yapısal olmayan tamir uygulamaları için
- Duvarda ve zeminde
- Çeşitli seramik karo ve taşların yapıştırılması için

#### UYGUN KAPLAMALAR

- Çimento ve alçı plakalar
- Sert köpük paneller
- Kireçtaşı
- Gazbeton
- Seramik
- Fayans
- Tuğla

#### UYGULAMA YÜZEYLERİ

- Betonarme, tuğla, sıva, zemin ve duvarlardaki çatlaklar
- Beton
- Gözenekli beton
- Sıva
- Çimento esaslı şap

#### SARFIYAT

- 1mm kalınlık için  $1,2 \text{ kg/m}^2 = 21,0 \text{ m}^2/\text{torba}$
- 6x6x6 mm tarak kalınlığı için yaklaşık  $2,5 \text{ kg/m}^2 = 10,0 \text{ m}^2/\text{torba}$
- 8x8x8 mm tarak kalınlığı için yaklaşık  $3,4 \text{ kg/m}^2 = 7,4 \text{ m}^2/\text{torba}$

#### AMBALAJ

- 25 kg kraft torba - Palette 48 torba

#### EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekân hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.



#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Duvarda ve zeminde 2 - 30 mm arası dolgu yapmak için
- Delik ve çatlak tamiri için
- Düşük rötre gerilimi
- Kaydırmaz
- Hızlı kuruma
- Kolay uygulama
- Çok düşük emisyonlu



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

#### BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114  
www.ardex.com.tr  
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ