

SERAMİK-KARO YAPIŞTIRICILARI

ARDEX X 7 W FLEX

Fleks Seramik-Karo Yapıştırıcısı, Beyaz

ARDEX X 7 W FLEX duvarda ve zeminde kullanılan, yüksek mukavemetli, uygulaması kolay, yukarıdan aşağıya döşeme yapmaya uygun, uzun çalışma süresine sahip, üstün nitelikli, çok esnek ve TS EN 12004/12002 C2 TE S1 sınıfına uygun seramik yapıştırıcısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda
- Duvarlarda ve zeminde
- Banyo vb. ıslak mekanlarda
- Havuzlarda
- Teraslarda
- Su depolarında
- Soğuk hava depolarında
- Yerden ısıtılmalı mekanlarda
- Yoğun yaya ve yük trafiği olan binalarda
- 3 metreyi aşmamak kaydıyla binaların dış cephelerinde

UYGUN KAPLAMALAR

- Seramik
- Granit seramik
- Porselen seramik
- Fayans
- Cotto
- Cam mozaik
- Betondan imal taşlar
- Sert köpük ve mineral yün yalıtım plakaları
- Ses yalıtım plakaları
- Neme karşı hassas olmayan mermer ve doğaltaşlar
- Yerden ısıtılmalı zemin üzerine kuru şap plakaları

UYGULAMA YÜZEYLERİ

- Beton şap
- Eski fayans veya seramik
- Çimento esaslı plakalar

SARFIYAT

- 3x3x3 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 2,0 kg/m² = 12,5 m²/torba
- 6x6x6 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 2,7 kg/m² = 9,3 m²/torba
- 8x8x8 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 3,5 kg/m² = 7,1 m²/torba

AMBALAJ

- 25 kg kraft torba - Palette 48 torba

EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek mukavemetli
- Esnek
- Kaydırmaz
- Uzun uygulama süresi
- Suya dayanıklı
- Donmaya dayanıklı



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ