

ARDEX A 46

Yüksek Mukavemetli Düzeltme ve Dolgu Harcı

ARDEX A 46 Boşlukların doldurulması, bozuklukların kırık, çatlakların duvar ve zemin yüzeylerinde düzeltilmesi, merdiven basamakları ve sahanlıklardaki bozuklukların tamiri ve düzeltilmesi, yüzeyde eğim oluşturulması ve düzeltilmesi, zemindeki geçişlerin dolgusu, duvar ve zemindeki bozuklukların 2-30mm arası doldurulması ve tamiri için kullanılır.

KULLANIM YERİ

- İç ve dış mekanlarda
- Duvarda, zeminde ve tavanda

UYGUN YÜZEYLER

- Beton
- Çimentolu Şap
- PII ve PIII siva grubunda bulunan alt yüzeylerde
- Seramik vb. karolar altında
- Boya altında
- Normal ağırlıktaki yüklerin altında son kat olarak
- Dış mekanlarda, ARDEX K 301 kendinden yayılan ince şapın altında

UYGUN KAPLAMALAR

- Kendinden yayılan şaplar
- Halı, PVC, Linolyum, Parke, Kauçuk vb. kaplamalar
- Her tür seramik-karo, doğaltaş vb.

UYGULAMA KALINLIĞI

- En az 2 mm
- Tek seferde en fazla 30 mm

MUKAVEMET DEĞERLERİ

28 gün sonraki değerler:

- Basınç Mukavemeti: 20 N/mm²
- Eğilme Mukavemeti: 6N/mm²

KURUMA - ÜZERİNE KAPLAMA YAPILABİLME SÜRESİ

- Yaklaşık 2 - 3 saat sonra üzerinde yürünebilir
- Neme duyarlı olmayan kaplamalar 1 gün sonra, diğer kaplamalar;
- 5 mm'e kadar yaklaşık 2 gün sonra
- 10 mm'e kadar yaklaşık 5 gün sonra
- 20 mm'e kadar yaklaşık 7 gün sonra
- 30 mm'e kadar yaklaşık 10 gün sonra

SARFIYAT

- Her 1 mm kalınlık için 1,4 kg toz/m²

AMBALAJ

- 25 kg kraft torba



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek mukavemetli
- Hızlı kurur ve mukavemet alır
- Kısa zamanda üzeri kaplanabilir
- 2 - 30 mm arası kalınlık
- Perdahlanabilir
- Rötire gerilimi ve çatlama riski düşük



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114

www.ardex.com.tr

info@ardex.com.tr

EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ