

# PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI

## ARDEX AF 145

### Basınca Duyarlı Vinil ve Kauçuk Yapıştırıcısı

ARDEX AF 145 kısaltılmış havalandırma süresi ve uzatılmış açıkta bekletme süresine sahip, özellikle vinil esaslı tüm zemin kaplamalarının kuru ve ıslak yapıştırılmasında, 4mm'ye kadar kauçuk kaplamaların ıslak yapıştırılmasında kullanılır.

#### KULLANIM YERİ

- İç mekânlarda
- Duvarda, zeminde ve tavanda

#### UYGUN YÜZEYLER

- Lateks veya çimento esaslı tüm ARDEX zemin tesviye ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

#### UYGUN KAPLAMALAR

- Vinil esaslı tüm zemin kaplamaları
- 4mm'ye kadar kauçuk kaplamalar

#### HAVALANDIRMA SÜRESİ

- Islak yapıştırma: 5 - 20 dakika arası
- Kuru yapıştırma: 20 - 40 dakika arası

#### ÇALIŞMA SÜRESİ

Havalandırma süresinden sonra

- Islak yapıştırma: Yaklaşık 45 dakika
- Kuru yapıştırma: LVT için yaklaşık 30, vinil örtüler için yaklaşık 80 dakika

#### AÇIKTA BEKLETME SÜRESİ

Havalandırma ve çalışma süresinin birleşimi olarak

- Islak yapıştırma için 50 dakikaya kadar
- Kuru yapıştırma için 100 dakikaya kadar

#### SARFIYAT

- CV zemin kaplamaları  
TKB A1 tarak ile 250 - 280 gr/m<sup>2</sup>
- LVT, CV, Vinil, Kauçuk  
TKB A2 tarak ile 300 - 350 gr/m<sup>2</sup>

A1

A2

#### AMBALAJ

- 14 kg plastik kova



#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- 20 dakika sonra zemin kaplamalarına hazır
- Vinil kaplamaların yapıştırılmasında
- 4 mm'ye kadar olan kauçuk kaplamaların yapıştırılmasında
- Hızlı mukavemet alır
- Yüksek sıcaklık dayanımı, yerden ısıtmaya uygun
- Bir kova ile 56m<sup>2</sup>'ye kadar uygulama
- Su bazlı ve düşük emisyonlu



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

#### BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114  
www.ardex.com.tr  
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

#### EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekân hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.