

## ARDEX S 1-K

### Tek Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi

ARDEX S 1-K iç ve ıslak mekânlarda seramiklerin altında kullanılan elastomerik reçine esaslı tek bileşenli yalıtım malzemesidir. ETAG 022-1 Değerlendirme Kategori II'ye göre +5°C ile +40°C arasında, son kat uygulamanın altında uygulanan yalıtım malzemesidir.

#### KULLANIM ALANLARI

- İç mekânlarda
- Duvar ve zeminde
- Banyolar
- Duş alanları
- Küvet üst, alt ve gider kısımları

#### KURUMA SÜRESİ

- İlk kat uygulama 2 saat
- İkinci kat uygulama 6 saat
- 12 saat sonra üzeri kaplanabilir

#### SARFIYAT

- Yaklaşık 1,1 kg/m<sup>2</sup>

#### AMBALAJ

- 20 kg kova
- 4 kg kova



#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Tek bileşenli, kullanıma hazır
- Çatlak köprüleme özelliği
- Solvent içermez
- Damlamaz, sıçrama yapmaz
- Mala ile uygulanabilir
- Rulo ile sürülebilir
- 6 saatte kurur



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

#### BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114  
www.ardex.com.tr  
info@ardex.com.tr

#### EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekân hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ