

## ARDEX SK 100 W

### TRICOM Seramik Altı Su Yalıtım Membranı

ARDEX SK 100 W, iç ve dış meknlarda, duvarda ve zeminde kullanılmaya uygun, üzeri hemen kaplanabildiği için hızlı uygulama olanağı sağlayan, alkali dayanımlı, çok esnek, Avrupa normu ETAG 022'ye uygun, seramik altı su yalıtım membranıdır.

Avrupa teknik sertifikalandırma kuruluđu ( ETAG 022) kriterlerine göre, ıslak meknlarda zemin ve duvar yalıtımı sistemine uygun ( Bölüm 2 yalıtım membranları). Su Yalıtım Yönetmeliđi'ne göre yüksek su etkisine maruz kalan ıslak meknlarda / bölgelerde üstü kaplı yalıtım sınıfı A, B ve C grubu kriterlerine göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

#### KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış meknlarda
- Duvarda ve zeminde
- Banyolarda
- Duşlarda
- Hamamlarda
- Havuzlarda
- Balkonlarda
- Teraslarda
- Yemekhaneler vb. kimyasal salınım olabilen meknlarda
- Seramik karo, doğaltaş vb. kaplama plakalarının altında

#### SİSTEM BİLEŞENLERİ

Aşağıdaki ürünlerle birlikte sistem olarak kullanıldığında kusursuz bir su yalıtımı sağlar. Sistem olarak Avrupa Teknik Onay Kurumu tarafından ıslak meknların duvar ve zeminleri için belirlenen ETAG 022 normundaki gereklerini sağlar.

- ARDEX X 7 G MICROTEC Fleks Seramik Yapıştırıcısı
- ARDEX 8+9 Çift bileşenli su yalıtım malzemesi
- ARDEX CA 20 P SMP Montaj Yapıştırıcısı
- ARDEX SK 12 TRICOM Yalıtım Membranı
- ARDXE SK-W TRICOM Yalıtım Manşeti
- ARDEX SK-F TRICOM Yalıtım Manşeti
- ARDEX SK 90 TRICOM İç Köşe 90°
- ARDEX SK 270 TRICOM Dış Köşe 270°



#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Üzeri hemen kaplanabilir
- Çok esnek - 1,5mm çatlak köprüleme kabiliyeti
- Yırtılmaya karşı yüksek mukavemetli
- Hava şartlarına karşı dayanıklı
- Alkali dayanımlı
- Agresif etkilere karşı dayanıklı

Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

#### BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114  
www.ardex.com.tr  
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ