

SERAMİK-KARO YAPIŞTIRICILARI

ARDEX X 3 T-W

Seramik-Karo Yapıştırıcısı, Beyaz

ARDEX X 3 T-W iç ve dış mekânlarda, zeminde ve duvarda kullanılan, yüksek mukavemetli, uygulaması kolay ve güvenli, yukarıdan aşağıya döşeme yapmaya uygun, TS EN 12004 C1 T sınıfına uygun seramik-karo yapıştırıcısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda
- Duvarda ve zeminde

UYGUN KAPLAMALAR

- Seramik
- Mozaik
- Isı yalıtım plakaları
- Neme karşı hassas olmayan doğaltaşlar

UYGULAMA YÜZEYLERİ

- Beton
- Alçı plakalar
- Çimento ve kalsiyum sülfat esaslı şaplar
- Çimento ve alçı sıvalı duvarlar

SARFIYAT

- 3x3x3 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 2,0 kg/m² = 12,5 m²/torba
- 6x6x6 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 2,5 kg/m² = 10,0 m²/torba
- 8x8x8 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 3,0 kg/m² = 8,4 m²/torba

AMBALAJ

- 25 kg kraft torba - Palette 48 torba



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek yapışma mukavemeti
- Suya dayanıklı
- Donmaya dayanıklı
- Kaydırmaz
- Çok düşük emisyonlu



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr

EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekân hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ