

SERAMİK-KARO YAPIŞTIRICILARI

ARDEX MERMER VE GRANİT YAPIŞTIRICISI

Hızlı kürlenen doğaltaş yapıştırıcısı, beyaz

ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı, hassas mermer ve doğaltaşlar için özel olarak formüle edilmiş, renk değişimine sebep olmayan, 3 saat gibi kısa bir sürede üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir hale gelen, yüksek mukavemetli, uygulaması kolay, üstün nitelikli, TS EN 12004/12002 C2 TE sınıfına uygun doğaltaş yapıştırıcısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda
- Yerden ısıtılmalı zeminlerde
- Duvarda ve zeminde

UYGUN KAPLAMALAR

- Hassas ve renk değiştirebilen mermer ve doğaltaşlar
- Açık renkli, ince ve ışık geçiren doğaltaşlar

UYGULAMA YÜZEYLERİ

- Beton
- Alçı plakalar
- Çimento ve kalsiyum sülfat esaslı şaplar
- Çimento ve alçı sıvalı duvarlar
- ARDEX P 82 astar ile metal, cam, boya vb. yüzeyler üzerine
- ARDEX P 4 astar ile seramik vb. kaplamalar üzerine

SARFIYAT

- 3x3x3 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 1,7 kg/m² = 14,7 m²/torba
- 6x6x6 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 2,4 kg/m² = 10,4 m²/torba
- 8x8x8 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 3,5 kg/m² = 7,1 m²/torba

AMBALAJ

- 25 kg kraft torba - Palette 48 torba

EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek mukavemetli
- Uzun uygulama süresi
- Hızlı kuruma
- Suya dayanıklı
- Donmaya dayanıklı
- Kolay ve rahat uygulama



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimize iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ