

SEIRE WP 150

Çatılar ve Teraslar İçin Su Bazlı, Alifatik, Poliüretan Su Yalıtım Membranı

SEIRE WP 150 tek bileşenli, renkli, su bazlı, alifatik poliüretan polimer dispersiyon esaslı elastik su yalıtım membranıdır. Ekstra bir koruma olmaksızın hava şartları ve UV ışınlarından kaynaklanan renk değişimlerine karşı dayanımlıdır. Elastikliği kalıcıdır, çok düşük sıcaklıklarda bile alt yüzeydeki hareketleri tolere eder. Beyaz, gri ve kırmızı renklerde mevcuttur. Çevre dostudur, solvent içermez, düşük VOC'lidir.

KULLANIM ALANLARI

- Yaya trafiğine kapalı çatı ve teraslarda
- Yeni binalarda
- Bozulmuş ve işlevini yitiren granüllü bitümlü örtü sistemlerinin tadilatında
- Çatı kaplamalarının su yalıtımında
- PU köpüklerin korunmasında
- Sıfır eğimli düz teraslarda
- Dikey su yalıtımı uygulamalarında

KURUMA SÜRESİ

- Dokunma kuruması: Yaklaşık 5 saat sonra
- İkinci kat: Yaklaşık 24 saat sonra
- Yağmura dayanımı: Yaklaşık 7 saat sonra
- Tam kuruma: Yaklaşık 7 gün sonra

SARFIYAT

- 2,3 kg/m² (en az 2 kat)

AMBALAJ

- 25 kg kova



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Tek bileşenli
- Solvent içermez, düşük VOC
- Kolay uygulama ve tamirat
- Tüm yüzey şekillerine uyum sağlar
- Su geçirimsiz
- Su buharı geçirimli, nefes alır
- Kalıcı elastikiyet
- Hava şartlarına dayanımlı
- UV dayanımlı

Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

SEIRE HAKKINDA

Endüstriyel zeminler ve endüstriyel su yalıtımı konusunda uzmanlaşmış İspanya merkezli SEIRE PRODUCT S.L. 2011 yılında gerçekleşen satın alma ile birlikte ARDEX GRUP bünyesine katılmıştır.