

## ARDEX REPMUR F

### Dolgu, Düzeltme ve Tamir Harcı

ARDEX REPMUR F, iç ve dış mekanlarda betonarme yüzeylerin tamir, dolgu ve tesviyesi için kullanılan TS EN 1504-3 standartına uygun R2 sınıfı tamir harcıdır.

#### KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda
- Duvar, zeminde ve tavanda
- Betonarme yüzeylerin tamir, dolgu ve tesviyesi için
- Betonarme kesitler arasındaki boşlukların doldurulması için
- Prekast elemanların tamiri için
- Betonarme elemanların tamiri için (Balkon köşeleri, krişler vb.)

#### UYGULAMA KALINLIĞI

- 0,5mm'den 70 mm kalınlığa kadar uygulanabilir

#### MUKAVEMET DEĞERLERİ

- Basınç mukavemeti  
28 gün sonra 40 N/mm<sup>2</sup>
- Eğilme mukavemeti  
28 gün sonra 7,0 N/mm<sup>2</sup>

#### SARFIYAT

- Yaklaşık 1,45kg toz/m<sup>2</sup>-mm

#### AMBALAJ

- 25 kg kraft troba



#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Boşluk ve çatlak doldurma
- İç gerilmeleri çok düşük
- Yüksek tiksotropi
- Elyaf katkılı
- Klorid içermez
- Meyallerde pas oluşmasına neden olacak herhangi bir madde içermez
- Tek katta 70 mm'ye kadar uygulama imkanı
- Orta - Yüksek Mukavemet



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

#### BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114  
www.ardex.com.tr  
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

#### EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.