

SEIREPOX 10W

Su Bazlı Epoksi Boya

SEIREPOX 10W su bazlı, nemli yüzeyleri tolere eden, çift bileşenli epoksi boyadır. SEIREPOX 10W kaplanan yüzeyler suya karşı dayanım, temizlik ve bakım kolaylığının yanı sıra orta derecede mekanik ve kimyasal dayanım kazanır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda
- Garaj zeminleri
- Depolar depolar
- Hafif endüstriyel alanlar
- Hafif araç ve yaya trafiğine maruz kalan yüzeyler
- İlaç, gıda ve kimya endüstrisi
- Havalandırması zayıf borular, kanallar ve tüneller
- Endüstriyel zeminlerde son kat olarak

KURUMA SÜRESİ

- Dokunma Kuruması: Yaklaşık 6 saat sonra
- Tam kuruma: Yaklaşık 7 gün sonra

SARFIYAT

- Her kat için yaklaşık 0,2 - 0,3 kg/m²

AMBALAJ

- 10kg ve 25kg bileşenden oluşan toplam 35kg set halinde



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Difüzyona açık
- Suya dayanıklı
- Hijyenik ve temizlemesi kolay
- Neredeyse kokusuz
- Orta derecede kimyasal ve mekanik dayanım
- Belli orana kadar nemli yüzeylerde kullanılabilir

Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ