



## PERFORMANS BEYANI

(305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 3'e uygun şekilde)

**ARDEX X5T Gri** ürünü için  
No 40038

1. Ürün Tipi Kimlik Kodu: **EN 12004:C2TE**
2. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları.

### **Çimento Esaslı Yapıştırıcı**

3. İmalatçının adı, tescilli ticari ünvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu yönetmeliğin 13'üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)

**ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Sti.**  
**Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi**  
**11. Yol C Parsel C1-14 P.K.**  
**34956 Tuzla/Istanbul**  
**TÜRKİYE**

4. Mevcut ise, yetkili temsilcisinin adı ve adresi (Bu yönetmeliğin 14'üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz.):

**Mevcut değil**

5. Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması system veya sistemleri (Bu yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen):

### **Sistem 3**

- 6a. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

**0370** numaralı onaylanmış kuruluş **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** EN 12004:2007'ye göre deney gerçekleştirmiştir.

- 6b. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında

**Mevcut değil**

7. Beyan Edilen Performans

Temel Karakteristikler	Performans	UyumlAŞtırılmış Teknik Şartname
Başlangıç çekme-yapışma mukavemeti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Suya daldırıldıkten sonra çekme yapışma mukavemeti:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
İsıyla yaşılandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Donma-çözülme çevriminden sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Açıkta bekletme süresi	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ En az 30 dak. Sonra	EN 12004:2007+A1:2012
6 saat sonra erken çekme yapışma mukavemeti:	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Kayma	$\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Şekli bozunabilir yapıştırıcı, enine şekil değiştirme	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Yangın Sınıfı	E	EN 12004:2007+A1:2012

8. Bu Ek'in birinci ve ikinci fíkralarında tanımlanan Yapı Malzemesi, bu Ek'in 7'inci fíkrasında beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek'in dördüncü fíkrasında tanımlanan imalatçuya aittir.

İmalatçı adına imzalayan

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
AR & GE Yöneticisi

**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten

Bernd Unterbrink  
AR&GE Bölüm Şefi

Witten/Almanya, 20 Haziran 2016

(Yayın yeri ve tarihi)