



**PERFORMANS BEYANI**  
**(305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 3'e uygun şekilde)**

**ARDEX X3T-W ürünü için**  
**No 40035**

1. Ürün Tipi Kimlik Kodu: **EN 12004:C1T**
2. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları.

**Çimento Esaslı Yapıştırıcı**

3. İmalatçının adı, tescilli ticari ünvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu yönetmeliğin 13'üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)

**ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Sti.**  
**İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi**  
**11. Yol C Parsel C1-14 P.K.**  
**34956 Tuzla/İstanbul**  
**TÜRKİYE**

4. Mevcut ise, yetkili temsilcisinin adı ve adresi (Bu yönetmeliğin 14'üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz.):

**Mevcut değil**

5. Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması system veya sistemleri (Bu yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen):

**Sistem 3**

- 6a. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

**2164** numaralı onaylanmış kuruluş **TEBAR Test Belgelendirme Araştırma Ve Geliştirme Ticaret A.Ş.** EN 12004:2007'ye göre deney gerçekleştirmiştir.

- 6b. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında

**Mevcut değil**

7. Beyan Edilen Performans

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Başlangı çekme-yapışma mukavemeti	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Donma-çözülme çevriminden sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Açıkta bekletme süresi	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ En az 20 dak. Sonra	EN 12004:2007+A1:2012
6 saat sonra erken çekme yapışma mukavemeti:	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Kayma	$\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Şekli bozunabilir yapıştırıcı, enine şekil değiştirme	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Yangın Sınıfı	E	EN 12004:2007+A1:2012

8. Bu Ek'in birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan Yapı Malzemesi, bu Ek'in 7'inci fıkrasında beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek'in dördüncü fıkrasında tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı adına imzalayan

**ARDEX GmbH**

Friedrich-Ebert-Str. 45

58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
AR & GE Yöneticisi

Bernd Unterbrink  
AR&GE Bölüm Şefi

Witten/Almanya, 20 Haziran 2016

(Yayın yeri ve tarihi)