



PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 3'e uygun şekilde)

ARDEX 4 + 5 ürünü için
No. 40051

1. Ürün tipi kimlik kodu: **EN 14891:CM O1P**

2. Kullanım amacı/amaçları:

Düşük sıcaklıkta (-5 °C) çatlak köprüleme özelliği geliştirilmiş, klorlu suya temasa dayanıklı, sıvı uygulanan çimento esaslı su geçirmezlik ürünü. (EN 12004'e göre C2 sınıfa uygun bir yapıştırıcı ile tutturulmuştur.)

3. İmalatçı:

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Sti.
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Desen Sokak No: 14/A C-1 Özel Parsel
34956 Tuzla/Istanbul
TÜRKİYE

4. Yetkili temsilci:

Mevcut değil

5. Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

Sistem 3

6a. Uyumlaştırılmış standart ve onaylanmış kuruluşlar:

0370 numaralı onaylanmış kuruluş **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus**
EN 14891:2012'ye uygun olarak deney gerçekleştirmiştir.

6b. Avrupa değerlendirme esası:

Mevcut değil



7. Beyan edilen performans:

Temel karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış teknik şartname
Başlangıç çekme yapışma mukavemeti:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/AC:2012
Suyla temastan sonra çekme yapışma mukavemeti:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/AC:2012
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/AC:2012
Donma-çözülme çevriminden sonra çekme yapışma mukavemeti:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/AC:2012
Kireçli suyla temastan sonra çekme yapışma mukavemeti:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/AC:2012
Su geçirimsizlik:	Geçiş yok	EN 14891:2012/AC:2012
Standart şartlarda çatlak köprüleme:	$\geq 0.75 \text{ mm}$	EN 14891:2012/AC:2012
Tehlikeli madde salınımı:	Güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.	

Ek	Performans	Uyumlaştırılmış teknik şartname
Düşük sıcaklıklarda (-5 °C) çatlak köprüleme:	$\geq 0.75 \text{ mm}$	EN 14891:2012/AC:2012
Klorlu suyla temastan sonra çekme yapışma mukavemeti:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/AC:2012

8. Yukarıda tanımlanan yapı Malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan:


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten i.D. 

Dr. Jörg W. Sieksmeier
AR & GE Direktörü

Bernd Unterbrink
AR & GE Bölüm Şefi

Witten/Almanya, 19 Kasım 2020

(Yayın yeri ve tarihi)