



PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 3'e uygun şekilde)

ARDEX SK 100 W ürünü için
No. 70293

Ürün tipi kimlik kodu: **70293 ARDEX SK 100 W,**
ETAG 022-2: Değerlendirme Kategorisi II

Kullanım amacı/amaçları:

5°C ila 40°C arasındaki sıcaklıklara maruz kalan iç mekandaki ıslak alanlarda,
aşınabilen bir yüzeyin altına kurulan duvarlar ve zeminler için esnek levhalardan
oluşan su geçirmez kaplama kitleri

İmalatçı:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Almanya

Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri:

Sistem 2+

Uyumlaştırılmış Standart: **ETAG 022-2**

Avrupa Teknik Değerlendirmesi: **ETA-11/0282**

Onaylanmış Kuruluş/lar:

0761 numaralı onaylanmış kuruluş Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig,

Yayın Tarihi: 12 Haziran 2024

Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Sistem	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Çatlak Köprüleme Yeteneği:	Değerlendirme Kategorisi 3: 1.5 mm	Sistem 2+	ETAG 022-2
Çekme-Yapışma Mukavemeti:	Değerlendirme Kategorisi 2: ≥ 0.3 MPa	Sistem 2+	ETAG 022-2
Derz Köprüleme Özelliği:	Değerlendirme Kategorisi 2: su geçirmez	Sistem 2+	ETAG 022-2
Geçişlerin Etrafındaki Su Sızdırmazlık:	Değerlendirme Kategorisi 2: su geçirmez	Sistem 2+	ETAG 022-2
Sıcaklık Dayanımı:	Sıcaklığa dayanıklı	Sistem 2+	ETAG 022-2
Su Dayanımı:	Değerlendirme Kategorisi 2: ≥ 0.3 MPa	Sistem 2+	ETAG 022-2
Alkali Dayanımı:	Değerlendirme Kategorisi 2: alkaliniteye dayanıklı (50°C/16 hafta)	Sistem 2+	ETAG 022-2
Tehlikeli Madde Salınımı:	NPD		

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında hazırlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Dr. Jörg W. Sieksmeier
AR & GE Direktörü

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Bernd Unterbrink
AR & GE Bölüm Şefi

Witten/Almanya, 12 Haziran 2024

(Yayın yeri ve tarihi)