

## Lithofin Anti-Rutsch Set

Kaygan yüzeyler için kaydırmazlık ürünü

### Tanım

Lithofin Anti-Rutsch temel temizleyici ve kaydırmazlık sıvısından oluşan bir kaydırmazlık setidir. Yüzeyi kaygan seramik, granit-seramik, doğal taş vb. kaplamaların ıslak halde iken kaydırmaz bir özelliğe sahip olmasını sağlar. Yüzey kuru haldeyken hiç bir değişiklik farkedilmez.

**Ön Temizleyici:** Orta derece alkali özellikli olan temizlik sıvısı, seramik ve doğal taşlardan yağ, gres vb. kirlerin temizlenmesi içindir.

### Teknik Özellikleri

Yoğunluk: 1,0 gr/cm<sup>3</sup> pHDeğeri: Yaklaşık 10  
Görüntü: Sarımtırak sıvı Koku: Belirgin bir kokusu yok  
Suda çözünme: Tamamen çözünür

**Kaydırmazlık Sıvısı:** Fluorid içerikli sıvı, kaygan seramik ve doğaltaş yüzeylerin mikron düzeyinde pürüzlenmesini sağlar.

### Teknik Özellikleri

Yoğunluk: 1,0 gr/cm<sup>3</sup> pH değeri:Yaklaşık 3  
Görüntü: Kırmızı sıvı Koku: Belirgin bir kokusu yok  
Suda çözünme: Tamamen çözünür

### Özellikler

Lithofin Antir-Rutsch kaydırmazlık ürünü, seramik, granit-seramik, granit ve silikat içerikli doğal taşların yüzeyine kimyasal olarak etki eder ve mikron düzeyinde parçacıkları yüzeyden kaldırır. Böylelikle yüzeyde mikroskobik şekilde gözle görülmeyecek ve elle hissedilemeyecek küçüklükte kayma mukavemeti oluşturan girinti çıkıntılar oluşturur. Böylelikle yüzey su ile ıslanırken dahi kaymaz bir özelliğe sahip olur. İç ve dış mekanlarda kullanım için uygundur.

### Kullanım Alanları

Yüzeyleri kaydırmaz hale getirmek için. Porselen, sırlı seramik, emaye, granit, gnays gibi doğaltaşlar vb. yüzeyler için özellikle uygundur. Bu işlem yüzey ıslakken de etkili olacaktır.

### Uygulama

**1. Yüzey hazırlığı:** Yüzeyin önceden temizlenmesi gerekir. Bunun için Lithofin ön temizlik ürününü 1:5 oranına kadar su ile incelttikten sonra yüzeye keçeli bir sünger ile sürülerek uygulanır. Yüzey, süngerin keçeli tarafı ile iyice ovalanarak temizlenir. İnatçı kirlere temizlik sıvısı su katmadan, konsantre olarak da kullanılabilir. Temizlik işlemi sonunda yüzey su ile yıkanıp durulanır ve kurumaya bırakılır.

**2. Uygulama:** Yüzeyin herhangi bir yerinde deneme uygulaması yapılır ve ürünün etki süresi ölçülür. Eğer etki çok güçlü ve hızlı oluyorsa ürün 1:5 oranına kadar su ile seyreltilir. Doğal taş kaplamanın yüzeyini ıslatılıp kuru bir bezle kurulanmalıdır. Lithofin Anti-Rutsch ürününü direkt yüzeye dökülür ve ikinci paketten çıkan diğer sünger ile yüzeye eşitçe dağıtılır (Eldiven kullanılmalıdır). Yüzeyde belirgin ve doygun bir sıvı tabakası olmalıdır. Ürün etki süresinin sonuna kadar sürekli şekilde bezle silinmeli ve sünger ile tekrar yayılmalıdır. Ürün yüzeye sıvı haldeyken etki ettiği için istenen etki sağlanana kadar yüzey kurutulmamalıdır. Uygulama sırasında sünger bastırılarak yüzeyin kayma direnci ölçülmeli ve istenen kaymazlık seviyesi elde edilene kadar uygulamaya devam edilmelidir. Ürünün etkisi kaplamanın özelliğine ve cinsine göre 5-20 dak. arasında görülebilir.

**3. Sonlandırma:** İstenen yüzey elde edildikten sonra yüzeye biraz su ve bir kapak da ön temizleyici dökülmeli ve yüzeye anında iyice dağıtılmalıdır. Akabinde yüzey bol su ile yıkanıp durulanmalı ve kurutulmalıdır.

**Dikkat edilecek hususlar:** Ürün özellikle konsantre iken cilalanmış mermer, tahta, eloksal halı v.b. hassas yüzeylere kesinlikle temas ettirilmemelidir. Ürün bu yüzeylere sıçrarsa hemen suyla yıkanmalı ve temizlenmelidir. Metal parçalar veya uygulama yapılmayacak yan yüzeyler vb. bölgeler kapanmalı ve korunmalıdır. Kaplama yapılacak yüzey yağ, gres, temizlik ürünleri kalıntıları vb. kirlere arındırılmış olmalıdır. Uygulama yüzey sıcaklığı 10°C-25°C arasında olmalıdır. Eğer var ise yerden ısıtma kapatılmalıdır. Yüzey süresiz bir şekilde mikroskobik ölçekte değişikliğe uğrar. Kir itici vb. kimyasal koruyucu uygulamaların etkisi kalmayacaktır. Ürün akrilik duş, küvet ve sentetik elemanlar için uygun değildir. Yüksek derecede parlak ve cilalanmış yüzeyler hafif de olsa matlaşabilir. Doğal taşların rengi hafifçe açılabilir. Mutlaka ön deneme uygulaması yapılmalıdır.

**Sarfıyat:** 1 set yaklaşık 6m<sup>2</sup>'ye kadar yer yapabilir.

**Depolama:** Serin ve dona karşı korumalı ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajında 3 yıla kadar saklanabilir.

### Uygulama sonrası tavsiyeler

Granit ve diğer doğal taşların Lithofin MN-Fleckstop veya Lithofin MN-Fleckstop >W< ile empenye edilerek lekelerle karşı korunması ve günlük temizliğininin Lithofin MN-Wischpflege (temizlik ve bakım ürünü) ile yapılması önerilir.

### Çevre koruması

İçerdiği aktif maddeler AB yönetmeliklerind belirtilen şartlarda biyolojik olarak çözünebilir. Fosfat içermez.

**Bertaraf:** Sulandırılmış olarak atık suya verilebilir. Ambalajı çevre dostu polietilendir (PE). Temiz ambalajlar atık toplama sistemi yoluyla geri dönüştürülebilir.

### Güvenlik

Güvenlik bilgileri için malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.

ADR 2015: Taşıma için etiketlendirme		
Birim	Etiket	Taşıma evraklarındaki notlar
a)	LQ	Sınırlı miktar nedeniyle yok

### Ambalaj şekli

250ml ön temizleyici, 250ml Antirutsch kaymazlık sıvısı, 2 adet keçeli sünger, naylon eldiven, ürün açıklaması, (10set/karton)

\* Lütfen dikkat ediniz: verilmiş olan bu bilgiler çevre ve güvenlik ile ilgili sadece sevk edilen konsantre ürünler için geçerlidir. Uygulamadaki su ile karışımlar neticesinde bilgilerin derecesi değişiklik gösterebilir. Bu bilgiler sadece tavsiye niteliğinde bilgiler olup hiçbir bağlayıcı özelliği yoktur. Uygulama yeri ve yüzeylerine göre değişiklik gösterebilir. Önceden herhangi bir tecrübe yok ise çelişkili durumlarda ürün mutlaka numune olarak başka bir yüzeyde uygulanmalıdır.