



PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 3'e uygun şekilde)

ARDEX V 2001 T ürünü için
No 40030

1. Ürün tipi kimlik kodu: **EN 998-1: GP-CS IV-W_c1**

2. Kullanım amacı / amaçları:

İçeride ve dışarıda kullanım için genel amaçlı harç (GP)

3. İmalatçı:

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Desen Sokak No: 14/A C-1 Özel Parsel
34956 Tuzla/İstanbul
TÜRKİYE

4. Yetkili temsilci:

Mevcut değil

5. Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

Sistem 4
Yangına tepki için Sistem 3

6a. Uyumlaştırılmış standart ve onaylanmış kuruluşlar:

2184 numaralı onaylanmış kuruluş **ERA LABORATUVARLARI A.Ş.** yangına tepki deneyini gerçekleştirmiştir.

6b. Avrupa değerlendirme esası:

Mevcut değil

7. Beyan edilen performans:

Temel karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış teknik şartname
Yangına tepki:	A1	EN 998-1:2016
Su emme:	W _c 1	EN 998-1:2016
Tekrarlı yıpratma döngüleri sonunda su geçirgenliği:	NPD	EN 998-1:2016
Su buharı geçirgenliği:	≤ 25	EN 998-1:2016
Bağ dayanımı:	≥ 1.0 N/mm ² , Kopma şekli B	EN 998-1:2016
Tekrarlı yıpratma döngüleri sonunda bağ dayanımı:	NPD	EN 998-1:2016
Isıl iletkenlik/yoğunluk:	0.60 W/(m*K) (P = 50 %)	EN 998-1:2016
Isıl iletkenlik (ısı yalıtım harçları için):	NPD	EN 998-1:2016
OC tipi harçların dayanıklılığı:	NPD	EN 998-1:2016
OC tipi harcindeki bütün harçların dayanıklılığı:	Harcın kullanım amaçlarına uygun geçerli hükümlere göre değerlendirilmiştir.	EN 998-1:2016
Tehlikeli maddeler:	Malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız	EN 998-1:2016

8. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan

Dr. Jörg W. Sieksmeier
AR & GE Direktörü

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Bernd Unterbrink
AR & GE Bölüm Şefi

Witten/Almanya, 9 Eylül 2021

(Yayın yeri ve tarihi)