

## ARDEX WA

### Epoksi Yapıştırıcı

ARDEX WA duvarda ve zeminde kullanılan, yüksek mukavemetli, uygulaması ve temizlenmesi kolay, kimyasal dayanımı yüksek TS EN 12004 standartına göre R2 sınıfına uygun epoksi esaslı seramik yapıştırıcısıdır.

#### KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda
- Duvarda ve zeminde
- Kimyasal dayanım gereken alanlar
- Fabrikalar
- Yemekhaneler
- Mutfaklar
- Mezbahalar
- Yüzme havuzları
- Kaplıcalar
- Pil ve akü odaları

#### UYGUN KAPLAMALAR

- Seramik
- Klinker
- Mozaik

#### UYGULAMA YÜZEYLERİ

- Beton
- Çimentolu şap
- Çimentolu sıva
- Terrazo
- Eski Seramikler

#### SARFIYAT

- 3x3x3 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 1,5 kg/m<sup>2</sup> = 2,7 m<sup>2</sup>/kova
- 6x6x6 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 2,7 kg/m<sup>2</sup> = 1,5 m<sup>2</sup>/kova
- 8x8x8 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 3,7 kg/m<sup>2</sup> = 1,1 m<sup>2</sup>/kova

#### AMBALAJ

- 4 kg plastik kova (3 kg reçine, 1 kg sertleştirici bileşen içerir)



#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek yapışma mukavemeti
- Kimyasal etkilere karşı dayanımlı
- Uzun uygulama süresi
- Çok kolay uygulama ve temizlik
- Suya ve her tür hava şartına dayanıklı
- Kaydırmaz
- Derz olarak da kullanılabilir



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

#### BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114  
www.ardex.com.tr  
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

#### EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.