

PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI

ARDEX AF 460

SMP Teknolojisi - Parke Yapıştırıcısı

ARDEX AF 415 iç mekanlarda, çok katmanlı masif ve lamine parkelerin, masif laminat, mozaik parke, masif ahşap, çubuk ve masif yumuşak ağaç ve seramik yer döşeme levhalarının emici ve emici olmayan yüzeylere yapıştırılması için kullanılan EN 14293 standartına uygun çift bileşenli poliüretan yapıştırıcıdır.

KULLANIM YERİ

- İç mekanlarda

UYGUN YÜZEYLER

- DIN 18356 "parke uygulamaları" standartına uygun, tamamen kuru, basınç ve çekme dayanımı yeterli, tozmayan, çatlamayan yüzeyler üzerine uygulanabilir.
- Beton, çimento ve kalsiyum sülfat şap, sunta ve OSB plakalar üzerine uygulanabilir.

UYGUN KAPLAMALAR

- EN 13489 standartına uygun parkeler
- ARDEX ses yalıtım ve ayırım plakaları

HAVALANDIRMA SÜRESİ

- Gerekmez

AÇIKTA BEKLETME SÜRESİ

- Yaklaşık 40 dakika

KURUMA SÜRESİ

- Yaklaşık 24 - 48 saat arası

SARFIYAT

- Kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak 900 - 1500 g/m²
Sarfiyat yüzey yapısına ve alt zemin emiciliğine göre değişebilir.

AMBALAJ

- 18 kg plastik kova



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Silan modifiye polimer esaslı
- Elastik, zemine zarar vermez
- Solvent içermez
- Kolay ve rahat uygulama
- Hızlı mukavemet alır



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114

www.ardex.com.tr

info@ardex.com.tr

EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ