

ARDEX AF 900

Karo Halı Sabitleyicisi

ARDEX AF 900 iç mekânlarda, emici veya emici olmayan alt zeminlerin üzerine uygulanan, arka yüzeyleri bitüm/keçe, PVC ve PUR kaplamalı karo halıların sabitlenmesi ve kaymaması için dispersiyon esaslı yapıştırıcıdır.

KULLANIM YERİ

- İç mekânlarda

UYGUN YÜZEYLER

- Emici veya emici olmayan, düzgün ve sağlam yüzeyler

UYGUN KAPLAMALAR

- Arka yüzeyler bitüm/keçe, PVC ve PUR kaplamalı karo halıların sabitlenmesi ve kaymaması

HAVALANDIRMA SÜRESİ

- Emici yüzeylerde en az 30 dakika
- Emici olmayan yüzeylerde en az 60 dakika

DÖŞEME SÜRESİ

- Kuruma sonrası yaklaşık 24 saat

SARFIYAT

- Yaklaşık 70 - 90 gr/m²

AMBALAJ

- 10 kg plastik kova



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Düşük emisyon
- Solvent içermez
- Hızlı kuruma
- Çok düşük sarfiyat
- Bitüm/Keçe
- PVC
- PUR



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114

www.ardex.com.tr

info@ardex.com.tr

EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekân hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ