

# PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI

## ARDEX AF 2365

### Universal Zemin Kaplama Yapıştırıcısı

ARDEX AF 2365 su bazlı, düşük kokulu, solvent içermeyen, akrilik, emülsiyon esaslı zemin kaplama yapıştırıcısıdır. ARDEX AF 2365 her çeşit vinil, zemin kaplaması, tekstil, linolyum ve 2.5mm'e kadar kauçuk kaplamaların yapıştırılmasında kullanılabilir.

#### KULLANIM YERİ

- İç mekanlarda

#### UYGUN YÜZEYLER

- Lateks veya çimento esaslı tüm ARDEX zemin tesviye ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

#### UYGUN KAPLAMALAR

- CV
- LVT
- PVC
- Kauçuk
- Tekstil

#### HAVALANDIRMA SÜRESİ

- |            |                |                         |               |
|------------|----------------|-------------------------|---------------|
| ■ Vinil/CV | 10 - 20 dakika | ■ Tekstil               | 0 - 10 dakika |
| ■ LVT      | 10 - 20 dakika | ■ 2.5mm kalınlığa kadar |               |
| ■ Linolyum | 5 - 10 dakika  | ■ kauçuk kaplamalar     | 5 - 10 dakika |

#### ÇALIŞMA SÜRESİ

- |            |                   |                        |                   |
|------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| ■ Vinil/CV | 40 dakikaya kadar | ■ Tekstil              | 10 dakikaya kadar |
| ■ LVT      | 30 dakikaya kadar | ■ 2.5mm'e kadar kauçuk |                   |
| ■ Linolyum | 15 dakikaya kadar | ■ kaplamalar           | 25 dakikaya kadar |

#### AÇIKTA BEKLETME SÜRESİ

- |            |                   |                        |                   |
|------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| ■ Vinil/CV | 50 dakikaya kadar | ■ Tekstil              | 15 dakikaya kadar |
| ■ LVT      | 40 dakikaya kadar | ■ 2.5mm'e kadar kauçuk |                   |
| ■ Linolyum | 20 dakikaya kadar | ■ kaplamalar           | 25 dakikaya kadar |

#### SARFIYAT

- |  |  |
|--|--|
| ■ CV zemin kaplamaları   | TKB A1 tarak ile 200 - 250 gr/m <sup>2</sup> |
| ■ Lüks vinil karolar (LVT), homojen ve heterojen PVC zemin kaplamaları, CV zemin kaplamaları | TKB A2 tarak ile 250 - 300 gr/m <sup>2</sup> |
| ■ Tekstil zemin kaplamaları  | TKB B1 tarak ile 350 - 400 gr/m <sup>2</sup> |
| ■ Arka yüzeyi sert file kaplı tekstil ve dokuma zemin kaplamaları                            | TKB B2 tarak ile 450 - 500 gr/m <sup>2</sup> |

#### AMBALAJ

- 10 kg plastik kova

#### EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.



#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Uzun çalışma süresi
- Yüksek sıcaklık dayanımı, yerden ısıtmaya uygun
- Solvent içermeyen, su bazlı
- Çok düşük emisyonlu



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

#### BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114  
www.ardex.com.tr  
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ