

PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI

ARDEX AF 415

Poliüretan Parke Yapıştırıcısı

ARDEX AF 415 iç mekanlarda, çok katmanlı masif ve lamine parkelerin, masif laminat, mozaik parke, masif ahşap, çubuk ve masif yumuşak ağaç ve seramik yer döşeme levhalarının emici ve emici olmayan yüzeylere yapıştırılması için kullanılan EN 14293 standartına uygun çift bileşenli poliüretan yapıştırıcıdır.

KULLANIM YERİ

- İç mekanlarda

UYGUN YÜZEYLER

- DIN 18356 "parke uygulamaları" standartına uygun, tamamen kuru, basınç ve çekme dayanımı yeterli, tozmayan, çatlamayan yüzeyler üzerine uygulanabilir.
- Beton, çimento ve kalsiyum sülfat şap ve OSB plakalar üzerine uygulanabilir.

UYGUN KAPLAMALAR

- Çok katmanlı masif parkeler
- Çok katmanlı lamine parkeler
- Masif laminat
- Mozaik parke
- Masif ahşap
- Çubuk ve masif yumuşak ağaç
- Seramik yer döşeme levhaları

HAVALANDIRMA SÜRESİ

- Gerekmez

ÇALIŞMA SÜRESİ

- Yaklaşık 80 dakika

AÇIKTA BEKLETME SÜRESİ

- Yaklaşık 90 dakika

SARFIYAT

- Mozaik ve küçük ebatlı hazır parkeler TKB B3 tarak ile 850 - 1050 gr/m²
- Büyük ebatlı hazır parkeler ve laminat TKB B5 tarak ile 750 - 950 gr/m²
- Lamine, masif ahşap, çubuk, hazır parkeler ve ahşap bloklar TKB B11 tarak ile 1050 - 1250 gr/m²
- Büyük ebatlı çubuk ve hazır parkeler, ahşap plakalar TKB B13 tarak ile 1150 - 1350 gr/m²
- Büyük ebatlı çok katmanlı parkeler ve ahşap plakalar TKB B15 tarak ile 1400 - 1500 gr/m²

AMBALAJ

- 12 kg'lık A bileşeni ve 1,12 kg'lık B bileşeninden oluşur.



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Uzun çalışma süresi
- Poliüretan esaslı
- Yüksek yapışma mukavemeti
- Astarsız uygulanabilir
- Kolay sürülebilir
- Emici ve emici olmayan yüzeyler için
- ARDEX K 55, hızlı ve kendinden yayılan şap malzemesi üzerine 1 saat sonra parke döşenebilir.

Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ