

ARDEX JK

Hızlı Kuruyan İnce Derz Dolgusu

ARDEX JK, yüzme havuzlarında seramik-karo ve doğaltaş uygulamaları için geliştirilmiş, 1-8 mm arası derz genişliğinde uygulanabilen, 90 dakika sonra üzerine yürünebilen, hızlı kuruyan TS EN 13888 standartına göre CG2 sınıfı derz dolgu malzemesidir.

DERZ GENİŞLİĞİ

- 1 mm - 8 mm arası

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda
- Duvar ve zeminde
- Yüzme havuzlarında
- Su depolarında
- Soğuk hava depolarında
- Banyo vb. ıslak mekânlarda

UYGUN KAPLAMALAR

- Seramik
- Fayans
- Granit seramik
- Porselen seramik
- Cam mozaik
- Neme karşı hassas olmayan mermer ve doğaltaşlar

SARFIYAT

3mm derz genişliği, 5mm derz derinliği için yaklaşık referans değerler:

- 30 x 30 cm yaklaşık 0,20 kg/m²
- 10 x 10 cm yaklaşık 0,60 kg/m²
- 15 x 15 cm yaklaşık 0,40 kg/m²
- 5 x 5 cm yaklaşık 1,10 kg/m²

AMBALAJ

- 20 kg kraft torba
- 5 kg kraft torba

RENKLER

Renkler genel bilgi amaçlıdır. Baskı ve ekranda görülen renkler ürün renkleri ile birebir örtüşmeyebilir.



Beyaz



Çimento Gri



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Çimento esaslı diğer derzlere göre yüksek kimyasal dayanım
- Yüzme havuzlarında kullanım için uygun
- Çok hızlı kurur, 90 dakika sonra üzerinde yürünebilir



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekân hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.