

## ARDEX K 60

### Lateks Esaslı Kendinden Yayılan Şap

ARDEX K 60 çift bileşenli, kolay işlenebilen, yüzeyi kendiliğinden düzelen, yaklaşık 20 dakika çalışma süresine sahip, yaklaşık 2-3 saat sonra üzerinde yürünebilen, suya ve neme dayanıklı, son derece esnek, TS EN 13813 standartına göre CT-C12-F4 sınıfı lateks esaslı kendinden yayılan şaptır.

#### KULLANIM YERİ

- İç mekanlarda

#### UYGUN YÜZEYLER

- Çimento, kalsiyum sülfat, zift esaslı şaplar
- Terrazo zeminler
- Yerden ısıtılmalı ince şaplı sistemler
- Metal alt zeminler
- Ahşap, sunta vb. alt zeminler
- Üzerinde suya dayanıklı yapıştırıcı ve harç kalıntıları bulunan eski, tadilat yapılacak zeminler
- Mevcut seramik vb. kaplamaların olduğu zeminler

#### UYGUN KAPLAMALAR

- Parke
- PVC
- Linolyum
- Kauçuk esaslı ince zemin kaplamaları
- Seramik vb. karolar

#### UYGULAMA KALINLIĞI

- Tek seferde en fazla 15 mm
- 0 – 8 mm silis kumu ilavesi olarak tek seferde 30 mm'e kadar uygulanabilir

#### MUKAVEMET DEĞERLERİ

28 gün sonraki değerler:

- Basınç Mukavemeti: 15 N/mm<sup>2</sup>
- Eğilme Mukavemeti: 4,5 N/mm<sup>2</sup>

#### KURUMA - ÜZERİNE KAPLAMA YAPILABİLME SÜRESİ

- Yaklaşık 2 saat sonra üzerinde yürünebilir
- 3 mm'e kadar 12 saat sonra üzeri kaplanabilir
- 5 mm'e kadar 24 saat sonra üzeri kaplanabilir
- 10 mm'e kadar 48 saat sonra üzeri kaplanabilir

#### SARFIYAT

- Her 1 mm kalınlık için 1,6 kg toz-lateks/m<sup>2</sup>
- 1 set ile 3 mm kalınlıkta yaklaşık 5 m<sup>2</sup> alana uygulanabilir.

#### AMBALAJ

- Toz: 20 kg kraft torba
- Lateks Sıvı: 4,8 kg bidon

#### EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.



#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Çift bileşenli
- Yüksek yapışma mukavemeti
- Tamir ve renovasyon için ideal
- Suya ve neme dayanıklı
- 15 mm'e kadar tek seferde uygulama
- Çok esnek



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

#### BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114  
www.ardex.com.tr  
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ