

# DERZ DOLGULARI VE SİLİKONLAR

## ARDEX SE

### Derz Dolgu Silikonu

ARDEX SE asetik asit içerikli, esnekliğini, rengini ve hacmini kaybetmeyen, üstün yapışma özellikli, UV-ışınlarına, hava şartlarına ve temizlik ürünlerine karşı dayanımlı TS EN 15651-1, TS EN 15651-2, TS EN 15653-3 standartlarına uygun derz dolgu silikonudur.

#### DERZ GENİŞLİĞİ

- 30 mm genişliğe kadar
- 15 mm derinliğe kadar

#### KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda
- Duvar ve zeminde
- Banyo, duş ve WC'lerde
- Seramik vb. kaplamaların olduğu yaşam mekânlarında
- Kapı, pencere ve çeşitli yapı elemanlarında

#### UYGUN YÜZEYLER

- Fayans
- Seramik
- Cam
- Vitriyeli
- Akriik banyo ve mutfak elemanları
- Eloksal ve boyalı alüminyum profiller
- Plastik
- Lamine mutfak tezgah ve dolapları
- Solvent içermeyen akrilik boya ve cilalar
- Ahşap, tahta vb. elemanlar

#### SARFIYAT

Sarfıyat üçgen derzlerde yarı yarıya azalır

- 10 x 10 mm derz için 3,0 mtül/kartuş
- 5 x 5 mm derz için 12,0 mtül/kartuş

#### AMBALAJ

- 310 ml kartuş

#### RENKLER

- Beyaz
- Parlak beyaz
- Şeffaf
- Gri
- Açık gri
- Gümüş gri
- Çimento grisi
- Antrasit
- Jasmin
- Pergamon
- Bazalt
- Bahama bej
- Kum beji
- Jura beji
- Kum gri
- Gri kahve
- Bali kahve
- Koyu kahve



#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Fungisit yapılı (asetik asit içerikli)
- Esnekliğini, rengini ve hacmini kaybetmez
- UV ışınlarına dayanımlı
- Hava şartlarına dayanımlı
- Temizlik malzemelerine dayanımlı
- Hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar
- ARDEX FG FLEX derz dolgusu renklerinin tamamı ve fazlası

Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

#### BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114  
www.ardex.com.tr  
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ