

DERZ DOLGULARI VE SİLİKONLAR

ARDEX WA

Epoksi Derz Dolgusu

ARDEX WA yüksek derecede kimyasal ve mekanik etkilerin olduğu ortamlara özel geliştirilmiş, yüksek mukavemetli, uzun ömürlü, kullanımı ve silinmesi son derece kolay, TS EN 13888 standartına göre RG 2 sınıfına uygun epoksi derz dolgusudur.

DERZ GENİŞLİĞİ

- 2 mm - 15 mm arası

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda
- Duvarlarda ve zeminde
- Yüzme havuzlarında
- Fabrikalarda
- Yemekhanelerde
- Mutfaklarda
- Kapılarda
- Mekanik ve kimyasal dayanım gereken benzer mekânlarda

UYGUN KAPLAMALAR

- Seramik
- Granit seramik
- Porselen seramik
- Fayans
- Terrazzo
- Cam mozaik
- Neme karşı hassas olmayan mermer ve doğaltaşlar

SARFIYAT

3mm derz genişliği, 5mm derz derinliği olması durumunda, seramik ve orta büyüklükteki mozaikler için yaklaşık referans değerler:

- 5 x 5 cm yaklaşık 0,90 kg/m²
- 10 x 10 cm için yaklaşık 0,45 kg/m²
- 20 x 20 cm için yaklaşık 0,35 kg/m²
- 30 x 30 cm için yaklaşık 0,30 kg/m²
- 11,5 x 24 cm için yaklaşık 0,30 kg/m²

AMBALAJ

- 4 kg plastik kova

RENKLER

Renkler genel bilgi amaçlıdır. Baskı ve ekranda görülen renkler ürün renkleri ile birebir örtüşmeyebilir.



EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekân hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Kimyasal dayanımlı
- Yüksek mukavemetli
- Kolay uygulama ve silinebilme
- Suya ve her tür hava şartına dayanıklı



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ