

SERAMİK-KARO YAPIŞTIRICILARI

ARDEX X 5 T

Seramik/Porselen-Karo Yapıştırıcısı

ARDEX X 5 T iç ve dış mekanlarda, zeminde ve duvarda kullanılan, yüksek mukavemetli, uygulaması kolay ve güvenli, yukarıdan aşağıya döşeme yapmaya uygun, uzun çalışma süresine sahip TS EN 12004 C2 TE sınıfına uygun seramik-karo yapıştırıcısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda
- Duvar ve zeminde
- Banyo vb. ıslak mekanlarda
- Teraslar
- Su altı bölgeler
- Yerden ısıtılmalı mekanlarda
- Yoğun yaya ve yük trafiği olan binalarda
- 3 metreyi aşmamak kaydıyla binaların dış cephelerinde

UYGUN KAPLAMALAR

- Seramik
- Granit seramik
- Porselen seramik
- Fayans
- Cotto
- Cam mozaik
- Neme karşı hassas olmayan mermer ve doğaltaşlar

UYGULAMA YÜZEYLERİ

- Beton
- Alçı plakalar
- Beton yüzme havuzları
- Çimento ve kalsiyum sülfat esaslı saıplar
- Çimento ve alçı sıvalı duvarlar

SARFIYAT

- 3x3x3 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 2,2 kg/m² = 11,4 m²/torba
- 6x6x6 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 2,7 kg/m² = 9,3 m²/torba
- 8x8x8 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 3,2 kg/m² = 7,8 m²/torba

AMBALAJ

- 25 kg kraft torba - Palette 48 torba



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek yapışma mukavemeti
- Suya dayanıklı
- Donmaya dayanıklı
- Uzun çalışma süresi
- Kaydırmaz
- Çok düşük emisyonlu



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr

EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ