



PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek-3'e uygun şekilde)

panDOMO BW Şap Karışımı için
panDOMO BW'nin 1:5 oranında 0-8 mm şap kumu (DIN 1045'e göre A8-C8) ile karıştırılması ve 0,45 su/çimento oranına dayanmaktadır.
Bu faktörlerden birinde meydana gelen herhangi bir değişiklik,
CE işaretini geçersiz kılar.
No 40081

Ürün tipi kimlik kodu: **40081 panDOMO BW ve uygun dolgu malzemesi karışımı ile elde edilen zemin şapı, EN 13813:CT-C40-F5-A12**

Kullanım amacı/amaçları:

İç ve dış mekan kullanımları için çimento esaslı şap

İmalatçı:

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Desen Sokak No: 14/A C-1 Özel Parsel
34956 Tuzla/İstanbul
TÜRKİYE

Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi/sistemleri:

Sistem 4
Yangına Tepki: Sistem 4


Uyumlaştırılmış standart: **EN 13813:2002**

Beyan edilen performans:

Temel Karakteristikler	Performans	Sistem	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına tepki sınıfı:	A1 _{fl}	Sistem 4	EN 13813:2002
Aşındırıcı maddelerin salınımı:	CT	Sistem 4	EN 13813:2002
Su geçirgenliği:	NPD	Sistem 4	EN 13813:2002
Su buharı geçirgenliği:	NPD	Sistem 4	EN 13813:2002
Basınç mukavemeti:	C40	Sistem 4	EN 13813:2002
Eğilme mukavemeti:	F5	Sistem 4	EN 13813:2002
Böhme'ye göre aşınma direnci:	A12	Sistem 4	EN 13813:2002
Ses yalıtımı:	NPD	Sistem 4	EN 13813:2002
Ses emilimi:	NPD	Sistem 4	EN 13813:2002
Termal direnç:	NPD	Sistem 4	EN 13813:2002
Kimyasal direnç:	NPD	Sistem 4	EN 13813:2002

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında hazırlanır.

İmalatçı adına imzalayan:


Arnd Haase
R & D Deputy Director

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten


Bernd Unterbrink
R & D Section Head

Witten/Almanya, 23 Ocak 2024

(Yayın yeri ve tarihi)