

ARDEX V 2001 T

Isı Yalıtım Plakaları ve Düzeltme için Sıva

ARDEX V 2001 T, iç ve dış mekânlarda, çeşitli yalıtım plakalarının sıvanması, son kat mineral sıvaların altında düzeltme ve dolgu için kullanılabilen TS EN 998-1 standartına göre GP CS IV W1 sınıfına uygun düzeltme sıvasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda
- Duvar ve cephelerde
- XPS, EPS, taş yünü vb. yalıtım plakalarının üzerinin fileli olarak sıvanması için
- Son kat mineral sıvaları altına yüzey düzeltme ve dolgu sıvası olarak
- Beton, çimentolu sıva, tuğla, briket ve duvar yüzeyler üzerine

KURUMA SÜRESİ

- Başlangıç: Yaklaşık 5 saat sonra
- Bitiş: Yaklaşık 18 saat sonra

MUKAVEMET DEĞERLERİ

28 gün sonra ölçülen değerler

- Basınç mukavemeti 18 N/mm²
- Eğilme Mukavemeti 6,5 N/mm²

ISIL İLETKENLİK

- 0,53 W/(mK) (P= % 50)

SARFIYAT

- Yaklaşık 1,70 kg/m²-mm

AMBALAJ

- 25 kg kraft torba



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Suya ve dona dayanıklı
- Esnek ve kolay işlenebilir



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekân hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.