

## ARDEX B 10

### Saten Sıvası

ARDEX B 10, iç ve dış mekanlarda, beton ve brüt beton yüzeylerin, prefabrika beton elemanların, çimentolu sıva ve duvar yüzeylerinin düzeltilmesi, sıvanması ve perdahlanması için kullanılan TS EN 1504-3 standartına göre R2 sınıfına uygun saten sıvasıdır.

#### KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda
- Duvarda, zeminde ve tavanda
- Uygun yüzeylerin düzeltilmesi, sıvanması ve perdahlanması için

#### UYGUN YÜZEYLER

- Beton ve brüt beton
- Prefabrike beton elemanları
- Çimentolu sıva

#### MUKAVEMET DEĞERLERİ

- Basınç mukavemeti  
7 gün sonra 10 N/mm<sup>2</sup>  
28 gün sonra 15 N/mm<sup>2</sup>
- Eğilme mukavemeti  
7 gün sonra 2 N/mm<sup>2</sup>  
28 gün sonra 6 N/mm<sup>2</sup>

#### SARFIYAT

- Yaklaşık 1,2kg toz/m<sup>2</sup>-mm

#### AMBALAJ

- 25 kg kraft troba



#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Doğal beton görünümlü yüzeyler sağlar
- Hızlı çimento esaslıdır
- Su ve hava şartlarına dayanıklıdır
- Sıfır kalınlıktan itibaren uygulanabilir
- Dolgu ve son kat perdah sıvasıdır
- Metallerde korozyonu hızlandıracak malzemeler içermez



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

#### BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114  
www.ardex.com.tr  
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

#### EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.