

ARDEX BU 2K

Bitüm Esaslı Sürme Su Yalıtım Ürünü

ARDEX BU 2K iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeyler de, zeminden kaynaklanan neme, sürekli olmayan su basıncına karşı temel ve döşemelerde su yalıtımı için kullanılan TS EN 15814 standartına uygun polimer modifiyeli bitüm kaplamasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda
- Temel ve temel perdelerinde
- Beton, mineral ve çiment esaslı sıva ve saıplar, tuğla vb. yapı elemanları üzerine
- Otopark ve altında kapalı yaşam mahali olmayan mekânların duvarlarında ve döşemelerinde
- Yapılann iç ıslak mekânlarında

KURUMA SÜRESİ

- İlk kuruma: Ortam şartlarına göre ≥ 6 saat
- Kuruma: Ortam şartlarına göre 1-3 gün/kat
- Tam kuruma: Ortam şartlarına göre en az 7 gün/kat

YAĞMURA DAYANIM

- ≤ 5 saat (≥ 3 mm kalınlık, 23°C / %50 bağıl nem)

SU GEÇİRİMSİZLİK

- $\geq 0,075$ N/mm² (0.75 bar) 5mm kalınlık için

BASINCA DAYANIM

- $\geq 0,030$ MN/mm² (≥ 5 mm fileli kuru kalınlık için)

SARFIYAT

- 1mm ıslak kalınlık için yakl. 1,50 kg/m²
- 1mm kuru kalınlık için yaklaşık 1,25mm ıslak kalınlık gerekir

AMBALAJ

- 25 kg kraft troba



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek mukavemet
- Hızlı donma
- Yağmura karşı kısa sürede dayanım
- Dikey yüzeylerde akmaz
- Yüksek yaşlanma direnci
- Toprakta bulunan agresif maddelere karşı dayanıklı
- Solvent içermez

Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ