

ARDEX RF

Duvar ve Cephe Derz Mastiği

ARDEX RF, iç ve dış mekanlarda, duvarlar, cepheler ve zeminlerde 12 mm'ye kadar olan boşluk ve çatlakların çok esnek şekilde doldurulması için, çeşitli alt zeminler üzerine uygulanabilen derz mastiğidir.

KULLANIM ALANLARI

- İç mekanlarda
- Duvarda, cephede ve zeminde
- Çatlak, boşluk ve çiziklerin tamirati için
- Ahşap, tahta, beton, sıva, alçı plaka vb. alt zemin üzerine uygulanabilir.
- Pencere, kapı, söve, süpürgelik, alçı plaka duvar vb. az hareketli bağlantı ve birleşim kenarlarındaki derzlerde kullanılır

UYGUN YÜZEYLER

- Ahşap, tahta, beton, sıva, alçı plaka vb. alt zemin üzerine uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ

- Film tabakası olumu: Yaklaşık 5 dakika
- Sertleşme süresi: Yaklaşık 3mm/gün

SHORE A SERTLİK

- 50 +/- 6 birim

HAREKET TOLERANSI

- Azami %5

SICAKLIK DAYANIMI

- -25°C ila +85°C arası

AMBALAJ

- 310 ml kartuş



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Tek seferde 12 mm'ye kadar dolgu
- Çekme, büzülme yapmaz
- Esnek
- Üzeri boyanabilir
- Zımparalanabilir



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.