



PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 3'e uygun şekilde)

ARDEX BG 60 HD ürünü için
No 40089

Ürün tipi kimlik kodu: **40089 ARDEX BG 60 HD, EN 1504-6**

Kullanım amacı/amaçları:

Çimento esaslı ankrajlama ürünü

İmalatçı:

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Desen Sokak No: 14/A C-1 Özel Parsel
34956 Tuzla/İstanbul/Türkiye

Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi/sistemleri:

Sistem 3
Yangına Tepki: Sistem 4

Uyumlaştırılmış standart: **EN 1504-6:2006**

Onaylanmış kuruluşlar:

0370 kimlik numaralı **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus**

Beyan edilen performanslar:

Temel Karakteristikler	Performans	Sistem	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangın Tepki Sınıfı:	A1	Sistem 4	EN 1504-6:2006
Çekip Çıkarma Dayanımı:	75 kN yükte $\leq 0,6$ mm	Sistem 3	EN 1504-6:2006
Klorür İyonu İçeriği:	≤ 0.05 %	Sistem 3	EN 1504-6:2006
Camsıya Geçiş Sıcaklığı:	NPD	Sistem 3	EN 1504-6:2006
Çekme Yüğü Etkisiyle Sünme:	NPD	Sistem 3	EN 1504-6:2006
Tehlikeli Madde Salınımı:	EN 1504-2 madde 5.3'e uygun	Sistem 3	EN 1504-6:2006

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında hazırlanır.

İmalatçı adına imzalayan:


Arnd Haase
AR & GE Direktör Yardımcısı

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Bernd Unterbrink
AR & GE Bölüm Şefi

Witten/Almanya, 19 Eylül 2023

(Yayın yeri ve tarihi)