



PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 3'e uygun şekilde)

ARDEX X 701 TG ürünü için
No 40052

1. Ürün Tipi Kimlik Kodu: **EN 12004:C2TE-S1**
2. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:

**Açıkta bekletme süresi uzatılmış, kayması azaltılmış,
enine şekil değiştirebilen, özellikleri iyileştirilmiş, iç ve
dış mekanlarda kullanılabilen çimentolu yapıştırıcı.**

3. İmalatçının adı, tescilli ticari ünvanı veya tescilli markası ile adresi (Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince):

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Sti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Desen Sokak No: 14/A C-1 Özel Parsel
34956 Tuzla/İstanbul
TÜRKİYE

4. Mevcut ise yetkili temsilcisinin adı ve adresi (Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz):

Mevcut Değil

5. Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri (Bu yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen):

Sistem 3

- 6a. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

0370 numaralı onaylanmış kuruluş **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** tarafından EN 12004:2007 ve EN 12002'ye göre deney gerçekleştirilmiştir.

- 6b. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında

Mevcut Değil

7. Beyan edilen performans:

Temel Özellikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangın sınıfı:	E	EN 12004:2007+A1:2012
Başlangıç çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Tehlikeli madde salınımı	Malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız	

Ek Özellikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Açıkla bekletme süresi:	En az 30 dakika sonra $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Kayma:	$\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Enine şekil değiştirme:	$\geq 2.5 \text{ mm}$ and $< 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012

8. Bu beyanda tanımlanmış yapı malzemesi yukarıda beyan edilen performans kriterleri ile uyumludur. Bu performans beyanı 305/2011/AB yapı malzemeleri yönetmeliğine göre yukarıda tanımlanmış imalatçının sorumluluğunda yayınlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 45

58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
AR & GE Direktörü

Bernd Unterbrink
AR & GE Bölüm Şefi

Witten/Almanya, 26 Nisan 2021

(Yayın yeri ve tarihi)