



PANDOMO® SP-CR

Bakım ve Temizlik Yenileme Ürünü

- PANDOMO® saten cila veya PANDOMO® SP-PS çift bileşenli poliretan koruyucu uygulanmış Ardex dekoratif yüzeylerin temizlik ve bakımı için
- Yüzeydeki kir birikintilerini çözer
- Yüzeyde oluşan koruyucu tabakayı onarıcı bir özelliğe sahiptir
- Köpük oluşturmaz
- Film tabakası oluşturmaz
- Konsantre ürün, düşük sarfiyat, yüksek metraj



Kullanım Alanları

Yüzeyleri PANDOMO® SP-SL taş yağı ve PANDOMO® SP-GS saten cila veya PANDOMO® SP-PS çift bileşenli poliüretan koruyucu uygulanmış tüm PANDOMO® dekoratif yüzey kaplamalarının yenilenmesi ve bakımı temizliği için.

İç mekanlarda uygulanır. Makineli uygulama için uygundur.

Ürün Özellikleri

- Yüzeydeki kir birikintilerini çözer
- Yüzeyde oluşan koruyucu tabakayı onarıcı bir özelliğe sahiptir
- Köpük oluşturmaz
- Film tabakası oluşturmaz

Uygulama

a) **Temizlik ve bakım:** Elektrikli süpürge fırçalı tarafı ile yüzeydeki toz, kum ve kirler tamamen temizlenir. PANDOMO® SP-CR bakım ve temizlik ürünü su ile inceltilir. (yaklaşık 50 ml ürün ile 8 litre su karıştırılır) Yüzeyleri hafif puslu havadaki yüzeyler gibi nemlendirecek şekilde uygun bir ped veya bez ile siliniz. Temiz su ile durulamayınız. İki ayrı kova ile çalışılması tavsiye edilir. Birinci kovada su ile inceltimi temiz PANDOMO SP-CR ürünü, diğer kova ise yüzeye sürülen bezin tekrar sürülmeden önce sıkı durulanması için kullanınız.

b) **Küçük bozuklukların düzeltilmesi:** PANDOMO® SP-CR bakım ve temizlik ürünü su ile inceltilir. (yaklaşık 200ml ürün ile 8 litre su karıştırılır) ve zemin yüzeyini nemlendirecek şekilde uygulanır. Böylelikle hafif çizikler, matlaşan bölgeler daha az belirgin olmaya başlar. Yüzey kuruduktan sonra oluşabilecek şeritler kuru bir bez ile silinir ve cilalanır. Zaman içerisinde bu uygulama tekrar edildiğinde yüzey daha güzel bir görüntüye kavuşur.

Dikkat Edilecek Hususlar

PANDOMO® SP-CR bakım ve temizlik ürünü kesinlikle diğer başka temizlik ürünleri ve deterjanlarla karıştırılarak uygulamayınız. PANDOMO® SP-CR bakım ve temizlik ürünü ıslak parlaklığı devam ettirdiğinde yüzeyin tam kurumadığı anlaşılır. Bu durumda yüzeye kesinlikle basmayın ve tekrar silim yapmayınız.

Genel Bilgiler

Genel olarak hiçbir temizlik bakım uygulamasında yüzeyin yoğun bir şekilde ıslatmayın, sadece nemlendirecek şekilde siliniz. Zemin yüzeyi ilk başlarda ne kadar sıklıkta silinir ve temizlenirse, zeminin bakımı gün geçtikçe kolaylaşır ve görüntüsü uzun zaman boyunca kalıcı olur.

Zeminde taş yağı uygulanmışsa, ortam ve hava şartlarına göre (en az 2-3 gün sonra) tam kuruma olduktan sonra temizlik işlemi yapılmalıdır.

Güvenlik ve Bertaraf Bilgileri

Çocukların eline geçmemelidir. Ambalaj ve içerik yere/ulusa/uluslararası yönetmeliklere göre bertaraf edilmelidir.

PANDOMO® SP-CR

Bakım ve Yenileme Temizlik Ürünü

ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Yoğunluk:	Yaklaşık 1,0 g/cm ³
Malzeme ihtiyacı:	Yaklaşık 10 – 20 ml/m ²
pH değeri:	Yaklaşık 8,5
Su içinde çözünürlük:	Tamamen
Görünüm:	Hafif sarımsı şeffaf sıvı
GHS/CLP sınıflandırması:	Yok
GGVSEV/ADR sınıflandırması:	Yok
Ambalaj:	Net 5 l plastik bidon
Raf ömrü ve depolama:	Açılmamış ambalajında, kuru, serin ve dona karşı korumalı ortamlarda yaklaşık 24 ay saklanabilir. Açılmış/kırılmış ambalajlar kullanılmamalıdır.