



PANDOMO® SP-BC

Yoğun Temizlik Ürünü

- PANDOMO® SP-GS saten cila veya PANDOMO® SP-PS iki bileşenli su bazlı poliüretan koruyucu uygulanmış PANDOMO® zemin yüzeylerinin genel ve ağır temizliği için
- Solvent içerikli güçlü yüzey temizleyici
- Yüzeyde birikmiş sert ve inatçı kirleri uzaklaştırır
- Su ile inceltilbilir
- Köpük oluşturmaz



Kullanım Alanları:

Hafif alkali olan genel temizleyici PANDOMO® SP-BC ile iç mekânlarda uygulanmış PANDOMO® SP-GS cilanın yüzeyden kolayca uzaklaştırılması için ve su bazlı iki bileşenli poliüretan olan PANDOMO® SP-PS koruyucu uygulanmış yüzeylerdeki yoğun ve inatçı kirlerin genel temizliği için.

Ürün Özellikleri

- Su ile rahatça durulanabilir
- Köpük oluşturmaz
- Makineli uygulamaya uygun

Uygulama:

PANDOMO® SP-GS saten cilanın yüzeyden uzaklaştırılması:

PANDOMO® SP-BC temizlik ürününü 1:5 oranında su ile inceltiliniz ve bir mop ile yüzeye uygulayınız. 10 dakika sonra yüzeyin bazı bölümlerinde cilanın yüzeyden kalkıp kalkmadığını kontrol ediniz. Yüzeyi kesinlikle kurumaya bırakmayın ve eğer kuruyorsa PANDOMO® SP-BC temizlik ürününü tekrar yüzeye uygulayınız. Cilanın kalkmaya başlamasından sonra yüzeyi su ile birlikte uygun fırça veya beyaz pedli uygun döner tek kafalı silim makinesi ile siliniz. Sonrasında suyu vakumlu makine ile çekiniz. Yüzeyde herhangi bir kalıntı kalmayacak şekilde temiz duru su ile durulayınız. Yüzey tamamen kurduktan sonra üç kafalı silim makinesi (Trio, Laegler) kullanarak 120'lik zımpara ile tekrar siliniz. Yüzey hazır hale geldikten sonra tekrar PANDOMO® SP-SLT ayağı ve PANDOMO® SP-GS cila uygulayınız. (Bkz. ürün teknik bilgi föyleri)

PANDOMO® SP-PS koruyucu uygulanmış yüzeylerin genel temizliği:

PANDOMO® SP-BC genel temizleyicisini 1:10'a kadar su ile inceltiliniz ve bir temizlik mopu veya benzer bir ped ile yüzeye uygulayınız. 2 dakika etki etmesini bekleyiniz. Kurumasına izin vermeyiniz ve gerekirse tekrar yüzeye PANDOMO® SP-BC genel temizlik ürününü sürünüz. Sonra yüzeyi su ile birlikte uygun fırça veya beyaz pedli uygun döner tek kafalı silim makinesi ile siliniz. Sonrasında suyu vakumlu makine ile çekiniz. Yüzeyde herhangi bir kalıntı kalmayacak şekilde temiz duru su ile durulayınız.

Önemli Bilgiler:

PANDOMO® SP-BC genel temizlik ürününü genel olarak günlük temizlik için uygun değildir. Temizlik ürününün yüzeyde kurumasına ve uzun süre yüzeyde kalmasına izin vermeyiniz. Büyük alanlarda bölümler halinde çalışınız. Yüksek baskı yapabilecek ağır silim makineleri ile çalışmayınız. Mermer, parlak cilalı yüzeyler, ahşap ve duvar kağıdı vb. benzeri hassas etkilenebilecek yüzeylerde kullanmayınız ve bu tip yüzeyleri üründen koruyunuz!

Uygun Çalışma Alet ve Ekipmanları

- Lux Uniprof (beyaz fırça)
- Dr. Schutz CC- Sert zemin temizleme makinesi HR 1000
- Kärcher Vakumlu temizleyici BR 400

Günlük Bakım ve Temizlik:

Genel günlük temizlik için PANDOMO® SP-CR bakım ve temizlik ürünü kullanılmalıdır.

PANDOMO® SP-BC

Yoğun Temizlik Ürünü

Genel Bilgiler

Zemin kaplamasının baştan itibaren sıkça günlük temizliği ve bakımı yapıldığında, yüzey görüntüsü ve ömrü çok daha uzayacak ve kalıcı olacaktır.

Güvenlik ve bertaraf bilgileri: Çocukların eline geçmemelidir. Ambalaj ve içerik yere/ulusa/uluslararası yönetmeliklere göre bertaraf edilmelidir.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Yoğunluk:	yaklaşık 1,0 g/cm ³
Malzeme ihtiyacı:	PANDOMO® SP-GS uzaklaştırılması için: Yaklaşık 50 ml/m ² Genel temizlik için Yaklaşık 25 ml/m ²
pH değeri:	Yaklaşık 9
Alev alma sıcaklığı:	> 65°C
Görünüm:	Renksiz, şeffaf sıvı
Yerden ısıtmaya uygunluğu:	Uygulama öncesi mutlaka kapatılmalı
GHS/CLP sınıflandırması:	Yok
GGVSEV/ADR sınıflandırması:	Yok
Ambalaj:	Net 5 l plastik bidon
Raf ömrü ve depolama:	Açılmamış ambalajında, kuru, serin ve donu karşı korumalı ortamlarda yaklaşık 24 ay saklanabilir. Açılmış/kırılmış ambalajlar kullanılmamalıdır.