



PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 3'e uygun şekilde)

ARDEX CA 20 TS ürünü için
No: **52142**

Ürün tipi kimlik kodu: **52142 ARDEX CA 20 TS, EN 15651-1:F-EXT-INT-CC 20HM**
EN 15651-2:G-CC 20HM

Kullanım amacı/amaçları:

Cephe ve cam derzlerinde yapısal olmayan kullanıma yönelik dolgu mastiği

İmalatçı:

ARDEX Yapı Malzemeleri LTD. ŞTİ.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Desen Sokak No: 14/A C-1 Özel Parsel
34956 Tuzla/İstanbul
Türkiye

Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi/sistemleri:

Sistem 3
Yangına Tepki: Sistem 3

Uyumlaştırılmış standart:

EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012

Onaylanmış kuruluşlar:

2538 numaralı onaylanmış kuruluş **4WARD Testing**, Sistem 3 kapsamında ürün tipinin belirlenmesini gerçekleştirmiştir.

Beyan edilen performans:

Temel Karakteristikler	Performans	Sistem	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangın tepki sınıfı:	E sınıfı	Sistem 3	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012
Sağlığa ve çevreye zararlı kimyasalların salınımı:	NPD	Sistem 3	
Hava ve Su Sızdırmazlığı			
Akmaya karşı direnç:	≤ 3 mm	Sistem 3	
Hacim kaybı:	≤ 10 %	Sistem 3	
Suya daldırıldıktan sonra muhafaza edilen uzamada çekme özellikleri (4 gün sonra):	geçti (NF)	Sistem 3	
Isıya, suya ve UV'ye maruz kaldıktan sonra muhafaza edilen uzamada yapışma/kohezyon özellikleri:	geçti (NF)	Sistem 3	
Elastik sönme:	≥ %60	Sistem 3	
Çekme özelliklerinin belirlenmesi (-30°C):	≤ 0.9 MPa	Sistem 3	
Dayanıklılık:	geçti (NF)	Sistem 3	

Şartlandırma: B Metodu
Substratlar: Cam
Alüminyum

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:



Fatih TURAN
Ürün Yöneticisi



H. Nezir TÜTENEK
Genel Müdür

İstanbul/Türkiye, 24 Ocak 2024

(Yayın yeri ve tarihi)