

TEKNİK BİLGİLER

CareRemover



LOBA sisteminde temel temizlik

Cıllanmış zemin kaplamaları için temel temizleyici. İnatçı kirleri ve eski bakım malzemesi katmanlarını temizler. Uyarlanmış bakım ile birlikte düzenli temel temizlik, cıllanmış parke zeminlerin kullanım ömrünü birkaç kat artırır.

- Tüm bakım malzemesi katmanlarını kaldırır
- İnatçı kirleri giderir
- Farklı boyalı kaplamalarda universal olarak kullanılabilir
- Malzemeyi korur ve pH olarak nötrdür

Kullanım alanı:

Cıllanmış ahşap zeminler, mantar kaplamalar, linolyum, PVC ve kauçuk kaplamalar gibi suya dayanıklı zemin kaplamalarındaki bakım malzemesi katmanlarını temizlemek için uygundur.

Ürün verileri

Ürün No.

10065



1l
10l



12
-



480
60

pH değeri

8,2

İçerik maddeleri

< 5% iyonik olmayan yüzey aktif maddeler, < 5% arasında anyonik tensitler, koku verici maddeler, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Depolama ve taşıma

36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir +5 ila +25°C'de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun. ADR'ye göre tehlikeli madde değildir.

GISCODE

GG60

Uygulama talimatları

- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

İnceltici

Su.

15/04/2023



TEKNİK BİLGİLER

CareRemover



Uygulama talimatları

Uygulama aletleri / malzeme tüketimi

LOBA püskürtücü veya temizlik mopu / $10-20 \text{ ml/m}^2 = 50-100 \text{ m}^2/\text{l}$ (uygulamaya hazır karışımda 100m^2 başına 1-2 l'ye karşılık gelir), kirlenme derecesine bağlı olarak. Tek diskli parlatma makinesi ve LOBA yeşil özel ped ile veya uygun pedlerle birlikte otomatik ovma-süpürme makinesi ile temizlik.

Uygulama:

Hazırlık:

Temel temizleyiciyi 1:4 ila 1:6 oranında suyla karıştırın ve bir LOBA püskürtücü, bir temel temizlik mopu veya yardımıyla yüzeyi ıslatın.

Orta ila büyük yüzeylerde temel temizlik (otomatik temizleme makinesi) :

Kısa bir nüfuz etme süresinden sonra, uygun aşındırıcı ped disklerine sahip otomatik ovma-süpürme makinesi ile işleyin ve pis suyu doğrudan emdirin.

Küçük ila orta yüzeylerde temel temizlik (tek diskli parlatma makinesi):

Kısa nüfuz etme süresinden sonra, yüzeyi alta döşenmiş LOBASAND yeşil özel pedle birlikte bir tek diskli parlatma makinesi kullanarak işleyin. Pis suyu, doğrudan bir sulu süpürgeyle emdirin veya bezlerle ya da temizlik moplariyla toplayın.

Küçük alanlarda kemel temizlik (manüel):

Temizlik maddesini dökün ve kısa nüfuz etme süresinden sonra orta sertlikteki sert bir fırçayla manüel olarak çalışın. Pis suyu, doğrudan bir sulu süpürgeyle emdirin veya bezlerle ya da temizlik moplariyla toplayın.

İlk bakım:

Her temel temizlik sonrasında uygun bir LOBA bakım malzemesiyle yeniden ilk bakım yapılması gerekir. Bakım ürününü sadece tamamen kurumadan sonra uygulayın.

Yoğun temizlik

LOBA Cleaner ile çıkmayan inatçı kirler ve ayakkabı izleri, birçok durumda 1:10 oranında suyla inceltilmiş CareRemover ile temizlenebilir. Zemin, bu solüsyonla, ilgili kaplama için uygun temizlik mopu kullanılarak nemli bir şekilde temizlenir. Bu işlemten hemen sonra temiz suyla nemli bir şekilde tekrar silin, nötrleştirin. İnâtçı kirleri fırça veya LOBA yeşil özel ped ve tek diskli parlatma makinesiyle bir bez temizleyin (aşındırıcı pedler, bulaşık süngeri, vb. kullanımı yüzeyde çiziklere neden olabilir). Belirli kirlere uygunluk durumu, bir noktada tam yüzeyli uygulamadan önce kontrol edilmelidir. Cilaya karışan veya cilanın altına geçen lekeler artıksız bir şekilde temizlenemez.

Önemli notlar

Bakım malzemesi katmanı yüksekse, gerekirse ilgili işlem birkaç kez tekrarlanmalıdır. Son olarak yüzeyi temiz suyla tekrar silin, nötrleştirin. Bu, bir otomatik aletle de gerçekleştirilebilir.

Genel notlar



TEKNİK BİLGİLER

CareRemover



Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.

15/04/2023

