

Lithofin Rost-Ex Asidik Olmayan Pas Lekesi Sökücü

Açıklama:

Lithofin ROST-EX, pas lekelerini ve metal oksit kalıntıları gidermek için kullanılan hafif alkali temizleyici.

Özellikler:

Reaktif bileşikler pas üzerinde tepkimeye girer ve suda çözünür parçacıklara dönüştürülür. Reaksiyon mor bir renk değişimiyle görünür hale gelir. Ortaya çıkan parçacıklar su ile durulanabilir.

Lithofin ROST-EX yüzeyin görünümünü değiştirmez ve bu nedenle yalnızca leke bölgelerinde uygulanabilir.

İç ve dış mekanlarda, doğal ve beton taş, klinker vb. yüzeyler; mermer, kireç taşı gibi narin doğal taşlar için de uygundur.

Teknik Özellikler:

Yoğunluk: Yaklaşık. 1,1 g/cm³

Görünüm: Sıvı, Berrak

Koku: Kükürtlü, yoğun

Suda Çözünürlük: Çok iyi

pH Değeri: Yaklaşık 9

Renk: Renksiz

Parlama Noktası: Yok

Sarfiyat: Yaklaşık 10m²/lt

Kullanım Alanları:

İç ve dış mekanlarda kullanımlar için. Her türlü pas lekelerinin çıkarılmasında. Demir içeren gübreler, metal bahçe mobilyaları, sızdıran ısıtma sistemleri vb. malzemelerdeki pas lekerini de gidermektedir.

Tüm seramik yüzeyler, doğaltaş, mermer, kireçtaşı, granit, gnays, klinker, beton ve suni taşlar içinde uygundur.

Uygulama Bilgileri:

Seyreltilmemiş ürünü kuru yüzeye bolca uygulayın ve bir fırça ile dağıtın. Mor bir renk değişimi reaksiyonun başladığını göstermektedir. Ürünün minimum 5, maksimum 10 dakika çalışmasına müsaade edilmelidir. Ürünün kurumasına izin vermeyiniz. Çalışma süresinden sonra su ve bir miktar Lithofin MN Power-Clean eklenerek yüzey fırçalanmalı ve bol su ile durulanmalıdır.

Önemli: Çalışma süresi 10 dakikayı geçmemelidir. Tatmin edici olmayan sonuçlarda işlem tekrarlanmalıdır. Doğal taşlar ve renkli beton taşlar Lithofin ROST-EX uygulamasından sonra renk değişimine uğrayabilir.

Ürünü kullanmadan önce göze çarpmayan küçük bir alanda mutlaka deneyiniz. Metal, vernik, ahşap vb. malzemeler ile temas etmemesini sağlayınız. Cıvalı kireçtaşları üzerinde uzun süreli çalışma, yüzeyin hafif matlaşmasına neden olabilir. Hafif renk değişikliği zamanla kaybolacaktır.

Uygulama Sıcaklığı: 15°C'nin altında olmamalıdır.

Sarfiyat:

Yaklaşık 10m²/lt

Raf Ömrü ve Depolama

Serin ve dona karşı korumalı ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajında 1 yıla kadar saklanabilir. Ürün zamanla mor bir renge bürünecektir.

Çevre Koruma:

İçeriğinde bulunan aktif maddeler AB direktiflerinde belirtilen şartlarda biyolojik olarak çözünebilir. Fosfat içermez.

Bertaraf: Ürün kalıntıları yerel ve ulusal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edilebilir.

Metal ambalajlar çevre dostu polietilenden (PE) yapılmıştır.

Temiz kaplar toplama sistemleri aracılığıyla geri dönüştürülebilir.

Güvenlik:

İçerik: Natriummerkaptoasetat, Metilisotiazolinon, Metilklorisotiyazolinon

AB Direktifi 1272/2008(CLP)'ye göre etiketleme:

Sembol GHS 07 Uyarı

Yutulmamalıdır. Buharı solunmamalıdır. Alerjik reaksiyona neden olabilir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Ciltte tahriş veya kızamık meydana gelirse, tıbbi yardım alınmalıdır. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

Bu ürün kullanılırken hiçbir şey yenilip içilmemeli ve sigara içilmemelidir.

Yalnızca açık havada veya iyi havalandırılmış alanlarda kullanınız.

Ambalajı ulusal ve yerel düzenlemelere uygun olarak atınız.

ADR 2015: Taşıma için etiketlendirme

Birim / Etiket / Taşıma evraklarındaki notlar

a) - yok

Ambalaj:

Çocuk kilidi olan 500ml'lik ambalaj (10 adet/kutu)

* Lütfen dikkat: Verilen bilgiler çevre ve güvenlik ile ilgili sadece sevk edilen konsantre ürünler için geçerlidir. Uygulamadaki su ile karışımlar neticesinde bilgilerin derecesi değişiklik gösterebilir. Bu bilgiler sadece tavsiye niteliğinde bilgiler olup hiçbir bağlayıcı özelliği yoktur. Uygulama yeri ve yüzeylerine göre değişiklik gösterebilir. Önceden herhangi bir tecrübe yok ise çelişkili durumlarda ürün mutlaka numune olarak başka bir yüzeyde uygulanmalıdır.