

Teknik Bilgi Föyü

PANDOMO Cleaner

Bakım & Temizlik Solüsyonu

- › Cilalanmış yağlı PANDOMO® yüzeylerinin haftalık bakımı ve temizliği için
- › Kirleri yumuşatır
- › Düşük köpük oluşumu
- › Konsantredir, çok yüksek verim sağlar



Ürün İçeriği

Karışımından sonra düşük köpük oluşturan fakat koruyucu katman oluşturmeyen, içerdiği temizleme bileşenleri sayesinde yüzeydeki kirleri yumuşatan ve paspas suyunda tutan bakım ürünü.

Kullanım Alanları

Yalnızca iç mekân kullanımlar içindir.

PANDOMO® SP-SL taş yağı, PANDOMO® Impregnation, PANDOMO® SP-GS, PANDOMO® SP-MS veya PANDOMO® SP-PS su bazlı PU kapatıcı ile işlem görmüş tüm PANDOMO® zeminlerin düzenli, haftalık bakım temizlikleri için.

PANDOMO® CLEANER aynı zamanda mantar kaplamalar, ahşap zeminler, PVC zeminler, taş zeminler, linolyum zeminler, fayanslar, kapılar, duvarlar, camlar, pencere çerçeveleri ve plastik yüzeyler gibi suya dayanıklı yüzeylerin temizliği için de uygundur.

Makine ile yapılan temizlikler için uygundur.

Uygulama

İlk olarak zemin bulunan kir ve kum tanelerinin, elektrikli süpürge ya da fırça ile alınması gerekmektedir. Aksi takdirde kir ve kumlar, zeminin çizilmesine neden olabilir.

Kullanmadan önce kap iyice çalkalanmalıdır.

PANDOMO® CLEANER konsantredir ve seyreltilmelidir (10 litre suya yaklaşık 50 ila 100 ml, yaklaşık 100 m² için yeterlidir). Yüzeylerin nemli tutarak silinmesi gerekmektedir.

İki kova ile çalışmanız tavsiye edilir. Bir kovanın temiz PANDOMO® CARE & CLEAN paspaslama suyu için, diğerinin ise zemin paspas işleminden sonra çıkacak kirli su için kullanılması tavsiye edilmektedir.

Önemli Notlar

PANDOMO® CLEANER'i diğer bakım ve temizlik malzemele-riyle karıştırmayınız. PANDOMO® CLEANER hala nemli iken zeminin üzerinde yürümeyiniz veya zemini paspaslamayınız.

Temizlik sırasında zeminin ıslanmaması gerekmektedir. Zemin her zaman nemli bir durumda tutulmalıdır.

Güvenlik/Bertaraf Talimatları

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Ürün/ambalaj yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemelere uygun olarak imha edilmelidir.

open your space



Teknik Bilgi Föyü

PANDOMO Cleaner

Bakım & Temizlik Solüsyonu

ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Görünüm	Sıvı, berrak, renksiz
Yoğunluk	Yaklaşık 1,0 g/m ³
Suda çözünürlük	Suda tamamen çözünür
pH değeri	Yaklaşık 7
Malzeme ihtiyacı	Yaklaşık 1-10 ml/m ² için
Uygulama sıcaklığı	Yaklaşık +5°C ile +25°C arasında
GHS/CLP Sınıflandırması	Yok
GGVSEV/ADR Sınıflandırması	Yok
GISCODE	GU40
Ambalaj	1 litre veya 5 litrelik bidonlarda
Raf ömrü ve depolama	Orijinal, ağzı kapalı ambalajında yaklaşık 36 ay saklanabilir. Serin fakat donmayan bir yerde saklanmalıdır ve açıldıktan sonra kabın uygun şekilde kapatıldığından emin olunmalıdır.